

## Løfteåg type H-SB

### Produkt information



### CERTEX

Denne type løfteåg udmærker sig ved at nedhængspunkterne er justerbare i den ene retning via en kamskinne, og er baseret på løft af byrder hvor der skal løftes i fire punkter. Løfteågene er designet for direkte anhugning med krankrogen i det centrerede ophængsøje. Nedhængspunkterne er designet som en ovalring, hvilket gør det muligt at anvende eksempelvis 2-parts sling som nedhæng.

**Design:** Letvægts svejset bjælke konstruktion giver god vridningsstabilitet.

**Prøvelast:** Som regel 1,5 x WLL.

... [Read more](#)

**Materiale:** Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.


**Mærkning:** Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

**Overflade:** Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

**Bemærk:** Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.

## Løfteåg type H-SB

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	H mm	L1 mm	L2 mm	Vægt kg
62056420051500	H-SB-0,5/2-1,5	0,5	280	2.000	1.500	97
62056420052000	H-SB-0,5/3-2	0,5	280	3.000	2.000	143
62056420052500	H-SB-0,5/4-2,5	0,5	280	4.000	2.500	173
62056420151500	H-SB-1,5/2-1,5	1,5	330	2.000	1.500	135
62056420152000	H-SB-1,5/3-2	1,5	330	3.000	2.000	178
62056420152500	H-SB-1,5/4-2,5	1,5	330	4.000	2.500	256
62056420301500	H-SB-3/2-1,5	3	415	2.000	1.500	165
62056420302000	H-SB-3/3-2	3	415	3.000	2.000	224
62056420302500	H-SB-3/4-2,5	3	415	4.000	2.500	302
62056420501500	H-SB-5/2-1,5	5	455	2.000	1.500	229
62056420502000	H-SB-5/3-2	5	455	3.000	2.000	320
62056420502500	H-SB-5/4-2,5	5	455	4.000	2.500	428
62056420801500	H-SB-8/2-1,5	8	595	2.000	1.500	422
62056420802000	H-SB-8/3-2	8	595	3.000	2.000	524
62056420802500	H-SB-8/4-2,5	8	595	4.000	2.500	667
62056421001500	H-SB10/2-1,5	10	760	2.000	1.500	609
62056421002000	H-SB-10/3-2	10	760	3.000	2.000	760
62056421002500	H-SB10/4-2,5	10	760	4.000	2.500	906