


Løfteålg type H-SSB

Produkt information



Denne type løfteålg udmærker sig ved at nedhængspunkterne er justerbare i begge retninger, og er baseret på løft af byrder hvor der skal løftes i fire punkter. Løfteålgene er designet for direkte anhugning med krankrogen i det centrerede ophængsøje. Nedhængspunkterne er designet som en ovalring, hvilket gør det muligt at anvende eksempelvis 2-parts sling som nedhæng.

Design: Letvægts svejset bjælke konstruktion giver god vridningsstabilitet.

Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

Mærkning: Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

Overflade: Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

Bemærk: Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.

Varenummer	Type	WLL ton	H mm mm	L1 min. mm mm	L1 max. mm mm	L2 min. mm mm	L2 max. mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056430051500	H-SSB-0,5/2-1,5	0,5	205	1,200	2,000	750	1,500	112	35
62056430052000	H-SSB-0,5/3-2	0,5	205	1,800	3,000	800	2,000	146	35
62056430052500	H-SSB-0,5/4-2,5	0,5	205	2,400	4,000	1,300	2,500	174	35
62056430151500	H-SSB-1,5/2-1,5	1,5	240	1,200	2,000	750	1,500	142	35
62056430152000	H-SSB-1,5/3-2	1,5	240	1,800	3,000	800	2,000	183	35
62056430152500	H-SSB-1,5/4-2,5	1,5	240	2,400	4,000	1,300	2,500	221	35
62056430301500	H-SSB-3/2-1,5	3	300	1,200	2,000	750	1,500	192	35
62056430302000	H-SSB-3/3-2	3	300	1,800	3,000	800	2,000	241	35
62056430302500	H-SSB-3/4-2,5	3	300	2,400	4,000	1,300	2,500	286	35
62056430501500	H-SSB-5/2-1,5	5	315	1,200	2,000	750	1,500	276	35
62056430502000	H-SSB-5/3-2	5	315	1,800	3,000	800	2,000	369	35
62056430502500	H-SSB-5/4-2,5	5	315	2,400	4,000	1,300	2,500	480	35
62056430801500	H-SSB-8/2-1,5	8	425	1,200	2,000	750	1,500	553	35
62056430802000	H-SSB-8/3-2	8	425	1,800	3,000	800	2,000	653	35
62056430802500	H-SSB-8/4-2,5	8	425	2,400	4,000	1,300	2,500	802	35
62056431001500	H-SSB-10/2-1,5	10	540	1,200	2,000	750	1,500	837	35
62056431002000	H-SSB-10/3-2	10	540	1,800	3,000	800	2,000	989	35
62056431002500	H-SSB-10/4-2,5	10	540	2,400	4,000	1,300	2,500	1.135	35

Stregtegning

