

Helikopter løfteåg type X-Triplex

Produkt information



Denne type løfteåg er et sammenklappeligt krydsåg. Løfteåget er designet med dobbelt udskud, hvorved op- og nedhængspunkter kan justeres i længden/bredden. Der skal anvendes et 4-parts sling mellem løfteåg og krankrog.

Design: Letvægts svejset bjælkekonstruktion giver god vridningsstabilitet. TRIPLEX model K er specielt udviklet til at kunne ligge på tværs af ladet af en lastbil.

Prøvelast: Som regel 1,5 x WLL.

Materiale: Bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.

Mærkning: CE, Maks. arbejdslast (WLL), CE-mærkning, producent, serienummer, produktionsår, m.m.

Overflade: Gul malet. Andre behandlinger til rådighed efter aftale.

Bemærk: Topsling, nedhæng og andet tilbehør bestilles separat.

62056520004500 (WLL 20 tons) kan også [lejes](#) hos os



Varenummer	WLL ton	Model	W max. mm mm	Wmm mm	H mm mm	L mm mm	L min. mm mm	L max. mm mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056502504200	2,5	Triplex 2,5	3.136	336	299	5.195	4.000	6.300	600	600	180	35
62056506004510	6	Triplex 6K*	2.391	371	330	4.120	2.430	4.830	600	600	190	35
62056510004510	10	Triplex 10K*	2.472	430	342	4.226	2.420	4.820	600	600	250	35
62056510004500	10	Triplex 10K	3.228	430	342	5.612	4.000	6.400	600	600	290	35
62056520004510	20	Triplex 20K*	1.805	460	370	3.939	2.210	-	600	450	420	35
62056520004500	20	Triplex 20K	2.603	460	370	5.867	4.000	-	600	600	540	35

Stregtegning

