

CERTEX Tromleløfter

Produkt information



CERTEX

Tromleløfteren er meget nem at håndtere.

Totalvægten af tromleløfteren på de 4 kg. gør, at den kan bruges næsten overalt i lagerrum, på servicevogne, lastbiler o.s.v.

Princippet er, at der sker en klemmebevægelse på kanten af tromlen, og det vil sige - jo mere tromlevægt, des større klemmebevægelse.

Tromleløfteren kan også indstilles efter hvilken type tromle, der er tale om. Den kan både tage tromler med lille og med stor kantvulst, ligesom den kan bruges til tromler med spændelås på låget.

Den meget lave byggehøjde gør, at tromleløfteren er meget velegnet i lagerbygninger med lav loftshøjde.

Det er også muligt at stable tromlerne, f.eks. i forbindelse med pladsmangel.

Med tromleløfteren er det muligt at "fiske" en enkelt tromle ud, selvom de står tæt ved siden af hinanden.

Udenomspladsen kræver kun 50 mm plads på hver side af tromlen.

Er tromleløfteren ikke i brug, kan den foldes sammen og fylder ikke særlig meget (ca. 500 x 200 x 75 mm).

Tromleløfteren leveres galvaniseret og testet.

... [Read more](#)

Bemærk: For løft med gaffeltruck (65x165 mm).

CERTEX Tromleløfter

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Dimensioner mm	Tromle diameter mm	Vægt kg
504500250000080	Combi	0,25	500x200x75	420 - 640	4,5