

Selvbalerende pallegaffel POWERTEX PFAB

Produkt information



Selvbalerende pallegaffel POWERTEX type PFAB er designet til håndtering af standardpaller med kran. Det fjederbelastede løfteøje holder gafflerne vandret, hvilket hjælper operatører med effektivt at positionere byrden.

Pallegafflen giver kontrolleret og forudsigelig pallehåndtering, hvor stabilt løft og overholdelse af regler er afgørende.

Hvornår skal man vælge dette produkt?

- Når standardpaller skal løftes fra den lange side
- Til operationer, der kræver stabil gaffelpositionering og justérbar gaffelafstand

Produktfordele

- Det fjederbelastede løfteøje afbalancerer automatisk gafflerne vandret
- Det automatiske afbalanceringsystem kræver en minimumsbelastning på mindst 20% af WLL for at aktiveres
- Justérbar gaffelafstand og bjælkehøjde muliggør fleksibel håndtering af forskellige pallestørrelser og lastkonfigurationer
- Integreret lastsikringskæde holder byrden, selv når den vippes til 90°
- Skjult fjeder og kobling reducerer risikoen for skader og giver øget sikkerhed for operatøren
- Typeskiltet er udstyret med en QR-kode for nem adgang til brugsanvisning på flere sprog og EU-erklæring

... [Read more](#)

Egenskaber: Selvbalerende

Materiale: Højstyrke konstruktionsstål

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX, WLL, Model, produktionsdato, serienummer, Min. belastning

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Overflade: Pulverlakeret


Standard: EN 13155

Bemærk: Minimums belastning skal være mindst 20% af maks. belastning

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Selvbalancerende pallegaffel POWERTEX PFAB

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vægt kg
6201PFAB15	1,5	350-900	1300-2000	1.000	100x40	1650-2350	166
6201PFAB20	2	400-900	1300-2000	1.000	120x40	1655-2355	218
6201PFAB30	3	450-900	1300-2000	1.000	120x50	1720-2420	278