



Svirvel Gaffel/Krog Crosby S1

Produkt information

Svirvel med gaffel/krog med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Krog er monteret med sikkerhedspal
- Gaffel komplet med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

Mærkning: CE

Overflade: Malet.

Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Varenummer | Wire diameter mm | WLL ton | Svirvel nr. | A mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | V mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------------------|
| 422500300280 | 13 | 3 | 3-S-1 | 291 | 123 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 38,9 | 35,8 | 33,3 | 25,4 | 36,6 | 28,4 | 4,45 | 10 |
| 422500500280 | 16 | 5 | 5-S-1 | 339 | 160 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 49,3 | 42,9 | 41,1 | 28,4 | 46 | 36,6 | 7,04 | 10 |
| 422500850280 | 19 | 8,5 | 8-S-1 | 418 | 192 | 102 | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 62,5 | 56,5 | 54 | 35,1 | 57 | 41,1 | 13,3 | 10 |
| 422501000280 | 22 | 10 | 10-S-1 | 502 | 212 | 114 | 38,1 | 44,5 | 86 | 66 | 61 | 89 | 44,5 | 66 | 49,3 | 21,2 | 10 |
| 422501500280 | 26 | 15 | 15-S-1 | 565 | 263 | 127 | 38,1 | 44,5 | 86 | 71,5 | 81 | 89 | 44,5 | 76 | 60,5 | 33,5 | 10 |

Stregtegning

