

## Svirvel Gaffel/Gaffel Crosby S2

### Produkt information



Svirvel med gaffel/gaffel med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Gaffler komplette med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel

... [Read more](#)

**Mærkning:** CE

**Overflade:** Malet.


**Bemærk:** Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

**Advarsel:** Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

## Svirvel Gaffel/Gaffel Crosby S2

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer   | Wire diameter mm | WLL ton | Svirvel nr. | B mm | G mm | H mm | J mm | K mm | N mm | O mm | Vægt kg |
|--------------|------------------|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 422500300080 | 13               | 3       | 3-S-2       | 236  | 70   | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 | 4,37    |
| 422500500080 | 16               | 5       | 5-S-2       | 262  | 76   | 22,4 | 25,4 | 57   | 41,1 | 28,4 | 6,21    |
| 422500850080 | 19               | 8,5     | 8-S-2       | 321  | 102  | 25,4 | 39,5 | 71,5 | 54   | 35,1 | 11,9    |
| 422501000080 | 22               | 10      | 10-S-2      | 426  | 114  | 38,1 | 44,5 | 86   | 89   | 44,5 | 20,8    |
| 422501500080 | 26               | 15      | 15-S-2      | 435  | 127  | 38,1 | 44,5 | 86   | 89   | 44,5 | 28,5    |
| 422502500080 |                  | 25      | 25-S-2      | 527  | 152  | 51   | 51   | 117  | 93,5 | 60,5 | 64      |