



Svirvel Gaffel/Gaffel Crosby S2

Produkt information

Svirvel med gaffel/gaffel med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Gaffler komplette med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

Mærkning: CE

Overflade: Malet.

Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Varenummer	Wire diameter mm	WLL ton	Svirvel nr.	B mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
422500300080	13	3	3-S-2	236	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	4,37	10
422500500080	16	5	5-S-2	262	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	6,21	10
422500850080	19	8,5	8-S-2	321	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	11,9	10
422501000080	22	10	10-S-2	426	114	38,1	44,5	86	89	44,5	20,8	10
422501500080	26	15	15-S-2	435	127	38,1	44,5	86	89	44,5	28,5	10
422502500080		25	25-S-2	527	152	51	51	117	93,5	60,5	64	10

Stregtegning

