

## Svirvel Gaffel/Øje Crosby S3

### Produkt information



Svirvel med gaffel/øje med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Gaffel komplet med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel

... [Read more](#)

**Mærkning:** CE

**Overflade:** Malet.


**Bemærk:** Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

**Advarsel:** Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1

## Svirvel Gaffel/Øje Crosby S3

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	WLL ton	Svirvel nr.	C mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Vægt kg
422500300090	13	3	3-S-3	237	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	19,1	26,2	28,4	31,8	4,14
422500500090	16	5	5-S-3	256	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	25,4	32,5	31,8	31,8	6,12
422500850090	19	8,5	8-S-3	311	102	25,4	39,5	71,5	54	35,1	31,8	35,8	41,1	38,1	11,3
422501500090	26	15	15-S-3	425	127	38,1	44,5	86	89	44,5	49,3	51,5	70	54	27,7