

Svirvel Øje/Gaffel Crosby S4

Produkt information



Svirvel med øje/gaffel med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Gaffel komplet med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel

... [Read more](#)

Mærkning: CE

Overflade: Malet.


Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Svirvel Øje/Gaffel Crosby S4

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	WLL ton	Svirvel nr.	C mm	G mm	H mm	J mm	K mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Vægt kg
422500300110	13	3	3-S-4	237	70	19,1	22,4	41,1	33,3	25,4	19,1	26,2	28,4	31,8	4,08
422500500110	16	5	5-S-4	256	76	22,4	25,4	57	41,1	28,4	25,4	32,5	31,8	31,8	5,6
422502500110		25	25-S-4	546	152	51	51	117	93,5	60,5	57	58,5	98,5	60,5	61