



Svirvel Øje/Gaffel Crosby S4

Produkt information

Svirvel med øje/gaffel med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Gaffel komplet med bolte, møtrikker og splitter.
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel.

Mærkning: CE

Overflade: Malet.

Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.

Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Varenummer | Wire diameter mm | WLL ton | Svirvel nr. | C mm | G mm | H mm | J mm | K mm | N mm | O mm | Q mm | R mm | S mm | T mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
| 422500300110 | 13 | 3 | 3-S-4 | 237 | 70 | 19,1 | 22,4 | 41,1 | 33,3 | 25,4 | 19,1 | 26,2 | 28,4 | 31,8 | 4,08 | 10 |
| 422500500110 | 16 | 5 | 5-S-4 | 256 | 76 | 22,4 | 25,4 | 57 | 41,1 | 28,4 | 25,4 | 32,5 | 31,8 | 31,8 | 5,6 | 10 |
| 422502500110 | | 25 | 25-S-4 | 546 | 152 | 51 | 51 | 117 | 93,5 | 60,5 | 57 | 58,5 | 98,5 | 60,5 | 61 | 10 |

Stregtegning

