Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirvel Øje/Øje Crosby S5

Produkt information



Svirvel med øje/øje med konisk tryk-rulleleje.

- Velegnet til hyppig rotation under belastning.
- Individuelt prøvebelastet til 2 x WLL.
- Med nippel for tryksmøring
- Andre typer og kapaciteter op til 1250 t tilgængelige på forespørgsel

... *Read more*

Mærkning: CE
Overflade: Malet.
Bemærk: Crosby svirvler bør kun bruges med den anbefalede wire. Check altid om din stålwire er egnet til brug med et drejeled.
Advarsel: Må ikke anvendes sammen med nedbrydningskugler.

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirvel Øje/Øje Crosby S5

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Wire Ø mm	Svirvel nr.	D mm	G mm	Q mm	R mm	S mm	T mm	Vægt kg
422500300100	3	13	3-S-5	239	70	19,1	26,2	28,4	31,8	3,86
422500500100	5	16	5-S-5	249	76	25,4	32,5	31,8	31,8	5,13
422501500100	15	26	15-S-5	416	127	49,3	51,5	70	54	22,2
422502500100	25	-	25-S-5	565	152	57	58,5	98,5	60,5	59

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes