

Spredeløfteåg alu PALF ALU

Produkt information



Spredeløfteåg i aluminium type PALF ALU er en fast eller justérbar løfteanordning til håndtering af byrder med syntetiske slings, wirer eller lignende løftetilbehør. Løfteåget er udviklet til industrielle løfteopgaver, der kræver leddelte, drejbare kroge, rivefaste øjer og kontrolleret krogpositionering. Udstyret med 2 leddelte, drejbare kroge med smedede sikkerhedspaler.

Bedst egnet til:

- Løfteoperationer, der kræver et spredeåg i aluminium, med WLL op til 3000 kg.
- Anvendelse med syntetiske slings, kædeslings eller wireslings.

Produktfordele:

- Leddelte, drejbare kroge forbedrer fleksibiliteten ved lastforbindelse.
- Smedede sikkerhedspaler understøtter sikker kroggreb.
- Ingen strukturelle svejsninger og FEM 5-klassificering understøtter krævende industriel brug.

[... Read more](#)

Materiale: Aluminium

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: RAL 9006

Standard: EN 13155

Spredeløfteåg alu PALF ALU

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALFALU1251AC	0,125	1	16
6205PALFALU1252AC	0,125	2	22
6205PALFALU1253AC	0,125	3	29
6205PALFALU1254AC	0,125	4	35
6205PALFALU1255AC	0,125	5	42
6205PALFALU1256AC	0,125	6	48
6205PALFALU2501AC	0,25	1	16
6205PALFALU2502AC	0,25	2	22
6205PALFALU2503AC	0,25	3	29
6205PALFALU2504AC	0,25	4	35
6205PALFALU2505AC	0,25	5	42
6205PALFALU2506AC	0,25	6	61
6205PALFALU5001AC	0,5	1	16
6205PALFALU5002AC	0,5	2	22
6205PALFALU5003AC	0,5	3	36
6205PALFALU5004AC	0,5	4	44
6205PALFALU5005AC	0,5	5	53
6205PALFALU5006AC	0,5	6	74
6205PALFALU7501AC	0,75	1	16
6205PALFALU7502AC	0,75	2	27
6205PALFALU7503AC	0,75	3	36
6205PALFALU7504AC	0,75	4	52
6205PALFALU7505AC	0,75	5	83
6205PALFALU7506AC	0,75	6	97
6205PALFALU10001AC	1	1	21
6205PALFALU10002AC	1	2	31
6205PALFALU10003AC	1	3	42
6205PALFALU10004AC	1	4	68
6205PALFALU10005AC	1	5	83
6205PALFALU16001AC	1,6	1	21
6205PALFALU16002AC	1,6	2	31

Spredeløfteåg alu PALF ALU

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALFALU16003AC	1,6	3	54
6205PALFALU20001AC	2	1	21
6205PALFALU20002AC	2	2	39

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	1000	2000	3000	4000	5000	6000
125	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x
750	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	
3000	x	x	x	x		