

Justérbart spredeløfteåg alu PALR ALU

Produkt information



Det justerbare spredeløfteåg type PALR ALU i aluminium er udviklet til industrielle løfteopgaver, der kræver fleksibel krogplacering og reduceret egenvægtvægt. Krogafstanden justeres via flytbare stifter, hvilket understøtter forskellige lastdimensioner, mens de leddelte, drejbare kroge forbedrer lastjusteringen under løft med stropper eller kabler.

Bedst egnet til:

- Løfteopgaver, der kræver justérbar krogafstand i trin på 100 mm.
- Håndtering af byrder med syntetiske stropper, kædestropper eller wirestropper.

Produktfordele:

- Justerbare krogpositioner forenkler håndteringen af byrder i forskellige størrelser.
- To drejbare, leddelte kroge forbedrer stropens udretning under løft.
- Smedede sikkerhedspaler understøtter sikker kroggreb.
- Ingen strukturelle svejsninger og FEM-5-klassificering understøtter krævende industriel brug.

... [Read more](#)

Materiale: Aluminium

Mærkning: CE

Overflade: RAL 9006

Justérbart spredeløfteålg alu PALR ALU

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALRALU1251AC	0,125	1	16
6205PALRALU1252AC	0,125	2	22
6205PALRALU1253AC	0,125	3	29
6205PALRALU1254AC	0,125	4	35
6205PALRALU1255AC	0,125	5	42
6205PALRALU1256AC	0,125	6	48
6205PALRALU2501AC	0,25	1	16
6205PALRALU2502AC	0,25	2	22
6205PALRALU2503AC	0,25	3	29
6205PALRALU2504AC	0,25	4	35
6205PALRALU2505AC	0,25	5	42
6205PALRALU2506AC	0,25	6	61
6205PALRALU5001AC	0,5	1	16
6205PALRALU5002AC	0,5	2	22
6205PALRALU5003AC	0,5	3	36
6205PALRALU5004AC	0,5	4	44
6205PALRALU5005AC	0,5	5	53
6205PALRALU5006AC	0,5	6	74
6205PALRALU7501AC	0,75	1	16
6205PALRALU7502AC	0,75	2	27
6205PALRALU7503AC	0,75	3	36
6205PALRALU7504AC	0,75	4	52
6205PALRALU7505AC	0,75	5	83
6205PALRALU7506AC	0,75	6	97
6205PALRALU10001AC	1	1	21
6205PALRALU10002AC	1	2	31
6205PALRALU10003AC	1	3	42
6205PALRALU10004AC	1	4	68
6205PALRALU10005AC	1	5	83
6205PALRALU16001AC	1,6	1	21
6205PALRALU16002AC	1,6	2	31

Justérbart spredeløfteåg alu PALR ALU

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALRALU16003AC	1,6	3	54
6205PALRALU20001AC	2	1	21
6205PALRALU20002AC	2	2	39

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	1000	2000	3000	4000	5000	6000
125	x	x	x	x	x	x
250	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x
750	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	
3000	x	x	x	x		