

## Fast H-løfteåg alu PALHF ALU

### Produkt information



Det faste H-løfteåg type PALHF ALU i aluminium er designet til at løfte og fordele laster på tværs af fire løftepunkter. Dens lette aluminiumskonstruktion og lave løfthøjdedesign gør den velegnet til industrielle løfteoperationer, hvor håndteringseffektivitet og laststabilitet er vigtige. Åget er designet til brug med slings, stålwire og andet kompatibelt løftetilbehør. Udstyret med 4 leddelte, drejbare kroge med smedede sikkerhedspaler.

#### Bedst egnet til:

- Flerpunktsløfteapplikationer, der kræver stabil lastfordeling.
- Løfteoperationer, hvor reduceret egenvægt og lav indbygningshøjde kræves.

#### Produktfordele:

- Aluminiumskonstruktion reducerer håndteringsvægten under løfteoperationer.
- Fire drejbare, leddelte kroge understøtter fleksibel lastfastgørelse.
- Smedede sikkerhedspaler hjælper med at sikre løftetilbehør under brug.
- Ingen strukturelle svejsninger og FEM-5-klassificering understøtter krævende industriel brug.

[... Read more](#)

**Materiale:** Aluminium

**Mærkning:** CE

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

## Fast H-løfteåg alu PALHF ALU

### Tekniske data

| Varenummer           | WLL<br>ton | Længde<br>m | Bredde<br>m | Vægt<br>kg |
|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 6205PALHFALU12511AC  | 0,125      | 1           | 1           | 51         |
| 6205PALHFALU12521AC  | 0,125      | 2           | 1           | 58         |
| 6205PALHFALU12531AC  | 0,125      | 3           | 1           | 64         |
| 6205PALHFALU12541AC  | 0,125      | 4           | 1           | 71         |
| 6205PALHFALU12532AC  | 0,125      | 3           | 2           | 77         |
| 6205PALHFALU12542AC  | 0,125      | 4           | 2           | 84         |
| 6205PALHFALU25011AC  | 0,25       | 1           | 1           | 51         |
| 6205PALHFALU25021AC  | 0,25       | 2           | 1           | 58         |
| 6205PALHFALU25031AC  | 0,25       | 3           | 1           | 64         |
| 6205PALHFALU25041AC  | 0,25       | 4           | 1           | 71         |
| 6205PALHFALU25032AC  | 0,25       | 3           | 2           | 77         |
| 6205PALHFALU25042AC  | 0,25       | 4           | 2           | 84         |
| 6205PALHFALU50011AC  | 0,5        | 1           | 1           | 51         |
| 6205PALHFALU50021AC  | 0,5        | 2           | 1           | 58         |
| 6205PALHFALU50031AC  | 0,5        | 3           | 1           | 71         |
| 6205PALHFALU50041AC  | 0,5        | 4           | 1           | 79         |
| 6205PALHFALU50032AC  | 0,5        | 3           | 2           | 84         |
| 6205PALHFALU50042AC  | 0,5        | 4           | 2           | 92         |
| 6205PALHFALU75011AC  | 0,75       | 1           | 1           | 51         |
| 6205PALHFALU75021AC  | 0,75       | 2           | 1           | 62         |
| 6205PALHFALU75031AC  | 0,75       | 3           | 1           | 71         |
| 6205PALHFALU75032AC  | 0,75       | 3           | 2           | 84         |
| 6205PALHFALU75041AC  | 0,75       | 4           | 1           | 87         |
| 6205PALHFALU75042AC  | 0,75       | 4           | 2           | 100        |
| 6205PALHFALU100011AC | 1          | 1           | 1           | 55         |
| 6205PALHFALU100021AC | 1          | 2           | 1           | 66         |
| 6205PALHFALU100031AC | 1          | 3           | 1           | 77         |
| 6205PALHFALU100032AC | 1          | 3           | 2           | 90         |
| 6205PALHFALU100041AC | 1          | 4           | 1           | 103        |
| 6205PALHFALU100042AC | 1          | 4           | 2           | 116        |
| 6205PALHFALU160011AC | 1,6        | 1           | 1           | 55         |

## Fast H-løfteåg alu PALHF ALU

### Tekniske data

| Varenummer           | WLL<br>ton | Længde<br>m | Bredde<br>m | Vægt<br>kg |
|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 6205PALHFALU160021AC | 1,6        | 2           | 1           | 66         |
| 6205PALHFALU160031AC | 1,6        | 3           | 1           | 88         |
| 6205PALHFALU160032AC | 1,6        | 3           | 2           | 101        |
| 6205PALHFALU200011AC | 2          | 1           | 1           | 64         |
| 6205PALHFALU200021AC | 2          | 2           | 2           | 82         |

| Spændvidde (m) /<br>Kapacitet (kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| 125                                | X    | X    | X    | X    |
| 250                                | X    | X    | X    | X    |
| 500                                | X    | X    | X    | X    |
| 750                                | X    | X    | X    | X    |
| 1000                               | X    | X    | X    | X    |
| 1600                               | X    | X    | X    |      |
| 2000                               | X    | X    |      |      |