Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Fast H-løfteåg PALH

**Produkt information**




Det faste H-løfteåg type PALH er designet til håndtering af byrder med flere punkter, hvor forbedret laststabilitet og lav indbygningshøjde er påkrævet. Dens H-formede konfiguration med fire leddelte løftepunkter hjælper med at fordele byrder mere jævnt under løfteoperationer, samtidig med at den understøtter brugen af syntetiske slings, stålwirer og lignende løftetilbehør.

**Bedst egnet til:**

- Løft af lange, store eller ubalancerede byrder, der kræver fire løftepunkter.
- Industriel produktion, fabrikation, logistik og vedligeholdelsesmiljøer med begrænset indbygningshøjde.

**Produktfordele:**

- Fire leddelte, drejbare kroge forbedrer fleksibiliteten i lastpositionering.
- Smedede sikkerhedspaler i krogene hjælper med at sikre løfteudstyr under håndtering.
- Design med lav indbygningshøjde understøtter løft i områder med begrænset plads.
- Afrundede kanter i ophængsøjet.

... *Read more*

**Materiale:** Stål
**Mærkning:** I henhold til standard, CE
**Overflade:** RAL 1028 gul
**Standard:** EN 13155

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Fast H-løfteåg PALH

## Belastningstabel

| Varenummer | WLL ton | Længde m | Bredde m | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|
| 6205PALH1T11AC | 1 | 1 | 1 | 78 |
| 6205PALH1T21AC | 1 | 2 | 1 | 105 |
| 6205PALH1T31AC | 1 | 3 | 1 | 142 |
| 6205PALH1T41AC | 1 | 4 | 1 | 168 |
| 6205PALH1T32AC | 1 | 3 | 2 | 177 |
| 6205PALH1T42AC | 1 | 4 | 2 | 203 |
| 6205PALH2T11AC | 2 | 1 | 1 | 85 |
| 6205PALH2T21AC | 2 | 2 | 1 | 118 |
| 6205PALH2T31AC | 2 | 3 | 1 | 161 |
| 6205PALH2T32AC | 2 | 3 | 2 | 211 |
| 6205PALH2T41AC | 2 | 4 | 1 | 216 |
| 6205PALH2T42AC | 2 | 4 | 2 | 266 |
| 6205PALH3T11AC | 3 | 1 | 1 | 103 |
| 6205PALH3T21AC | 3 | 2 | 1 | 141 |
| 6205PALH3T31AC | 3 | 3 | 1 | 210 |
| 6205PALH3T41AC | 3 | 4 | 1 | 281 |
| 6205PALH3T32AC | 3 | 3 | 2 | 284 |
| 6205PALH3T42AC | 3 | 4 | 2 | 355 |
| 6205PALH4T11AC | 4 | 1 | 1 | 117 |
| 6205PALH4T21AC | 4 | 2 | 1 | 167 |
| 6205PALH4T31AC | 4 | 3 | 1 | 245 |
| 6205PALH4T32AC | 4 | 3 | 2 | 311 |
| 6205PALH4T41AC | 4 | 4 | 1 | 329 |
| 6205PALH4T42AC | 4 | 4 | 2 | 395 |
| 6205PALH5T11AC | 5 | 1 | 1 | 125 |
| 6205PALH5T21AC | 5 | 2 | 1 | 182 |
| 6205PALH5T31AC | 5 | 3 | 1 | 272 |
| 6205PALH5T32AC | 5 | 3 | 2 | 360 |
| 6205PALH5T41AC | 5 | 4 | 1 | 362 |
| 6205PALH5T42AC | 5 | 4 | 2 | 450 |
| 6205PALH6T11AC | 6 | 1 | 1 | 148 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

# Fast H-løfteåg PALH

## Belastningstabel

| Varenummer | WLL ton | Længde m | Bredde m | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|
| 6205PALH6T21AC | 6 | 2 | 1 | 219 |
| 6205PALH6T31AC | 6 | 3 | 1 | 318 |
| 6205PALH6T32AC | 6 | 3 | 2 | 394 |
| 6205PALH6T41AC | 6 | 4 | 1 | 423 |
| 6205PALH6T42AC | 6 | 4 | 2 | 500 |
| 6205PALH8T11AC | 8 | 1 | 1 | 163 |
| 6205PALH8T21AC | 8 | 2 | 1 | 246 |
| 6205PALH8T31AC | 8 | 3 | 1 | 358 |
| 6205PALH8T32AC | 8 | 3 | 2 | 457 |
| 6205PALH8T41AC | 8 | 4 | 1 | 501 |
| 6205PALH8T42AC | 8 | 4 | 2 | 600 |
| 6205PALH10T11AC | 10 | 1 | 1 | 189 |
| 6205PALH10T21AC | 10 | 2 | 1 | 280 |
| 6205PALH10T31AC | 10 | 3 | 1 | 427 |
| 6205PALH10T41AC | 10 | 4 | 1 | 519 |
| 6205PALH10T32AC | 10 | 3 | 2 | 541 |
| 6205PALH10T42AC | 10 | 4 | 2 | 633 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes