

Justérbart H-løfteåg alu PALHR ALU

Produkt information



Det justérbare løfteåg type PALHR ALU i aluminium er til løft af byrder, der kræver firepunktsunderstøttelse. Det er velegnet til løfteopgaver med lav indbygningshøjde, hvor krogpositioner og sekundær bjælkeafstand skal justeres i forhold til byrdens geometri. Udstyret med 4 leddelte, drejbare kroge med smedede sikkerhedspaler.

Bedst anvendt til:

- Firepunktsløft med justérbare krog- og bjælkepositioner.
- Løfteoperationer med lav indbygningshøjde ved hjælp af syntetiske stropper, kædeslings eller wirestropper.

Produktfordele:

- Aluminiumkonstruktionen understøtter nem håndtering under opsætning.
- Justérbare kroge og bjælker passer til forskellige lastdimensioner.
- Fire drejbare, leddelte kroge forbedrer fleksibiliteten ved nedhængspunkterne.
- Smedede sikkerhedspaler sikrer løftepunkterne.
- Ingen strukturelle svejsninger og FEM-5-klassificering understøtter krævende industrielt brug.

... [Read more](#)

Materiale: Aluminium

Mærkning: CE

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Justérbart H-løfteåg alu PALHR ALU

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Bredde m	Vægt kg
6205PALHRALU12511AC	0,125	1	1	51
6205PALHRALU12521AC	0,125	2	1	58
6205PALHRALU12531AC	0,125	3	1	64
6205PALHRALU12541AC	0,125	4	1	71
6205PALHRALU25011AC	0,25	1	1	51
6205PALHRALU25021AC	0,25	2	1	58
6205PALHRALU25031AC	0,25	3	1	64
6205PALHRALU25041AC	0,25	4	1	71
6205PALHRALU50011AC	0,5	1	1	51
6205PALHRALU50021AC	0,5	2	10	58
6205PALHRALU50031AC	0,5	3	1	71
6205PALHRALU50041AC	0,5	4	1	79
6205PALHRALU75011AC	0,75	1	1	51
6205PALHRALU75021AC	0,75	2	1	62
6205PALHRALU75031AC	0,75	3	1	71
6205PALHRALU75041AC	0,75	4	1	87
6205PALHRALU100011AC	1	1	1	55
6205PALHRALU100021AC	1	2	1	66
6205PALHRALU100031AC	1	3	1	77
6205PALHRALU100041AC	1	4	1	103
6205PALHRALU160011AC	1,6	1	1	55
6205PALHRALU160021AC	1,6	2	1	66
6205PALHRALU160031AC	1,6	3	1	88
6205PALHRALU200011AC	2	1	1	64
6205PALHRALU200021AC	2	2	1	82

Justérbart H-løfteåg alu PALHR ALU

Spændvidde (m) / Kapacitet (kg)	1000	2000	3000	4000
125	x	x	x	x
250	x	x	x	x
500	x	x	x	x
750	x	x	x	x
1000	x	x	x	x
1600	x	x	x	
2000	x	x		