Fast ECO løfteåg PALECOF

Produkt information



Det faste løfteåg type PALECOF er designet til løft af byrder fra to nedhængspunkter. Åget er velegnet til generelle industrielle håndteringsapplikationer, hvor en simpel løsning med fast krogafstand er påkrævet, og hvor overholdelse af løfteudstyrsstandarder er afgørende.

Bedst egnet til:

- Rutinemæssig industriel løft med faste fastgørelsespunkter.
- Faciliteter, der kræver løftekonfigurationer med lav indbygningshøjde.

Produktfordele:

- Designet med fast bjælke understøtter ensartet positionering af nedhængspunkter.
- To leddelte, drejbare kroge forbedrer fleksibiliteten ved lastforbindelse.
- Smedede sikkerhedspaler hjælper med at opretholde et sikkert kroggreb.
- Afrundede kanter i ophængsøjet

... *Read more*

Materiale: Stål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Overflade: RAL 1028 gul
Standard: EN 13155


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fast ECO løfteåg PALECOF

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Længde m	LT mm	d mm	e mm	HPAC mm	HPSC mm	a mm	b mm	c mm	Ø drilling mm	Vægt kg
6205PALECOF1T1AC	1	1	1.040	20	15	484	299	60	110	25	18	30
6205PALECOF1T1SC	1	1	1.040	20	15	484	299	60	110	25	18	30
6205PALECOF1T2AC	1	2	2.040	20	15	484	299	60	110	25	18	50
6205PALECOF1T3AC	1	3	3.040	20	15	484	299	60	110	25	18	70
6205PALECOF1T4AC	1	4	4.040	20	15	484	299	60	110	25	18	90
6205PALECOF1T5AC	1	5	5.040	20	15	532	347	60	110	25	18	164
6205PALECOF1T6AC	1	6	6.040	20	15	532	347	60	110	25	18	194
6205PALECOF2T1AC	2	1	1.040	20	15	484	299	60	110	25	18	30
6205PALECOF2T1SC	2	1	1.040	20	15	484	299	60	110	25	18	30
6205PALECOF2T2AC	2	2	2.040	20	15	484	299	60	110	25	18	50
6205PALECOF2T3AC	2	3	3.040	20	15	532	347	60	110	25	18	103
6205PALECOF2T4AC	2	4	4.040	20	15	532	347	60	110	25	18	134
6205PALECOF2T5AC	2	5	5.040	20	15	580	185	60	110	25	18	228
6205PALECOF2T6AC	2	6	6.040	20	15	580	185	60	110	25	18	270
6205PALECOF32T1AC	3,2	1	1.040	20	20	548	339	80	140	40	18	30
6205PALECOF32T2AC	3,2	2	2.040	20	20	596	387	80	140	40	18	50
6205PALECOF32T3AC	3,2	3	3.045	20	20	644	435	80	140	40	18	103
6205PALECOF32T4AC	3,2	4	4.040	20	20	644	435	80	140	40	18	134
6205PALECOF32T5AC	3,2	5	5.040	20	20	644	435	80	140	40	18	228
6205PALECOF32T6AC	3,2	6	6.040	20	20	654	445	80	140	40	18	270
6205PALECOF4T1AC	4	1	1.045	25	20	563	339	80	140	40	20	34
6205PALECOF4T2AC	4	2	2.045	25	20	611	390	80	140	40	20	78

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fast ECO løfteåg PALECOF

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Længde m	LT mm	d mm	e mm	HPAC mm	HPSC mm	a mm	b mm	c mm	Ø drilling mm	Vægt kg
6205PALECOF4T3AC	4	3	3.045	25	20	679	458	80	140	40	20	151
6205PALECOF4T4AC	4	4	4.045	25	20	679	458	80	140	40	20	228
6205PALECOF4T5AC	4	5	5.045	25	20	679	458	80	140	40	20	279
6205PALECOF4T6AC	4	6	6.045	25	20	714	493	80	140	40	20	395
6205PALECOF5T1AC	5	1	1.045	25	25	696	430	100	180	50	20	54
6205PALECOF5T2AC	5	2	2.045	25	25	764	498	100	180	50	20	115
6205PALECOF5T3AC	5	3	3.045	25	25	764	498	100	180	50	20	157
6205PALECOF5T4AC	5	4	4.045	25	25	764	498	100	180	50	20	228
6205PALECOF5T5AC	5	5	5.045	25	25	799	533	100	180	50	20	340
6205PALECOF5T6AC	5	6	6.045	25	25	819	553	100	180	50	20	450
6205PALECOF63T1AC	6,3	1	1.050	30	25	710	430	100	180	50	24	56
6205PALECOF63T2AC	6,3	2	2.050	30	25	778	498	100	180	50	24	119
6205PALECOF63T3AC	6,3	3	3.050	30	25	798	518	100	180	50	24	190
6205PALECOF63T4AC	6,3	4	4.050	30	25	818	538	100	180	50	24	286
6205PALECOF63T5AC	6,3	5	5.050	30	25	838	558	100	180	50	24	387
6205PALECOF63T6AC	6,3	6	6.050	30	25	858	578	100	180	50	24	509
6205PALECOF8T1AC	8	1	1.050	30	35	824	518	100	180	50	24	95
6205PALECOF8T2AC	8	2	2.050	30	35	824	518	100	180	50	24	145
6205PALECOF8T3AC	8	3	3.050	30	35	844	538	100	180	50	24	232
6205PALECOF8T4AC	8	4	4.050	30	35	864	558	100	180	50	24	326
6205PALECOF8T5AC	8	5	5.050	30	35	884	578	100	180	50	24	440
6205PALECOF8T6AC	8	6	6.050	30	35	904	598	100	180	50	24	594
6205PALECOF10T1AC	10	1	1.055	35	35	843	531	100	180	50	26	101
6205PALECOF10T2AC	10	2	2.055	35	35	863	551	100	180	50	26	179
6205PALECOF10T3AC	10	3	3.055	35	35	883	571	100	180	50	26	267
6205PALECOF10T5AC	10	5	5.055	35	35	923	611	100	180	50	26	514

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes