

Top sling sjækkel Crosby S-253

Produkt information



Crosby S-253 top sling er designet til at forbinde båndstroppe til stålfittings.

Standard: Opfylder eller overgår alle krav til ASME B30.26 herunder identifikation, sejhed, sikkerhedsfaktor, prøvebelastning og temperaturkrav. Vigtigere er det, disse sjækler indfrier andre kritiske krav til ydeevne, herunder udmattelsesstyrke, slagstyrkeegenskaber og materialesporbarhed, ikke behandlet af ASME B30.26
... [Read more](#)

Materiale: Legeret stål.


Mærkning: CE, Hver sjækkel har en produktidentifikationskode (PIC) for materialesporbarhed sammen med WLL og Crosby smedet ind i det.

Overflade: Rød malet.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

Top sling sjækkel Crosby S-253

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Øje bredde mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	K mm	L mm	M mm	N mm	P mm	R mm	Vægt kg
420100330210	3,25	25	22,4	15,7	35,1	19,1	38,1	86	38,1	19,1	68,5	82	11,2	25,4	0,64
420100650210	6,5	35	31,8	19,1	44,5	22,4	47,8	105	46	25,4	86	102	12,7	30,2	1
420100880210	8,75	50	35,1	22,4	57	25,4	71,5	140	53	28,4	106	114	12,7	36,6	1,72
420101250210	12,5	75	41,1	28,4	82,6	31,8	77,5	161	66,5	35,1	143	142	15,7	46	3,31
420102050210	20,5	100	54	35,1	114	38,1	133	240	79	44,5	191	175	19,1	54	6,89
420103500210	35	125	63,5	44,5	140	51	161	292	106	57	233	220	25,4	73	14
420105000210	50	150	76	54	165	57	196	349	121	70	279	260	31	81	23,6