Wirelås POWERTEX PCTB

Produkt information



POWERTEX wirelås type PCTB med smedet base er velegnet til ophængning af statiske belastninger og engangsløft. Denne wirelås fås i størrelser fra 6 til 40 mm og er designet og testet i overensstemmelse med EN 13411-5B-standarden, hvilket sikrer overholdelse og pålidelighed i enhver brug.

Produktfordele:

Sikkerhedsoverholdelse: Disse wirelåse overholder EN 13411-5 (Type B)-standarderne og opfylder strenge sikkerheds- og kvalitetskrav.

Fremragende greb: Basen har karakteristiske friktionsriller, der øger friktionen mellem basen og wiren.

Høj belastningskapacitet: Når wirelåsen er korrekt monteret, kan samlingen modstå op til 80% af wirens minimale brudbelastning (MBL).

Kompatibilitet: Designet til brug med seksstrenget højreslået wire i konstruktion 6x19 (M) og 6x36 og højreslået almindeligt stålwire i konstruktion 8x19 op til 1960 N/mm², med fiberkerne og stålkerne.

Holdbar finish: 7-10 mm Dacromet, >10 mm er varmgalvaniseret.

Fuld sporbarhed: Hver stålwirelås er mærket med POWERTEX eller PX branding, størrelse og en sporbarhedskode, der sikrer sporbarhed til produktionspartiet og råmaterialerne.

... *Read more*

Materiale: Kulstofstål
Mærkning: Powertex (PX), størrelse, batch/sporbarhedskode
Overflade: Dacromet eller varmgalvaniseret
Advarsel: Ikke egnet til brug med kompakterede, hamrede eller plastbelagte stålwirer. Derudover er disse låse ikke egnet til brug med spiralwire.

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wirelås POWERTEX PCTB

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	Wire diameter mm	Størrelse	Gevind	Antal wirelåse ved løft	Tilspændingsmoment Nm	A mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Vægt kg
121100700230	PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28	0,08
121100800230	PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37	0,12
121101000230	PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39	0,2
121101100230	PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50	0,32
121101300230	PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51	0,33
121101500230	PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63	0,45
121101600230	PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64	0,46
121102000230	PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73	0,65
121102200230	PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79	0,94
121102600230	PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93	1,1
121103000230	PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99	1,3
121103400230	PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5	1,8
121103600230	PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118	2
121104000230	PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124	2,3

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes