

Wirelås POWERTEX PCTB

Produkt information



POWERTEX wirelås type PCTB med smedet base er velegnet til ophængning af statiske belastninger og engangsløft. Denne wirelås fås i størrelser fra 6 til 40 mm og er designet og testet i overensstemmelse med EN 13411-5B-standarden, hvilket sikrer overholdelse og pålidelighed i enhver brug.

Produktfordele:

Sikkerhedsoverholdelse: Disse wirelåse overholder EN 13411-5 (Type B)-standarderne og opfylder strenge sikkerheds- og kvalitetskrav.

Fremragende greb: Basen har karakteristiske friktionsriller, der øger friktionen mellem basen og wiren.

Høj belastningskapacitet: Når wirelåsen er korrekt monteret, kan samlingen modstå op til 80% af wirens minimale brudbelastning (MBL).

Kompatibilitet: Designet til brug med seksstrenget højreslået wire i konstruktion 6x19 (M) og 6x36 og højreslået almindeligt stålwire i konstruktion 8x19 op til 1960 N/mm², med fiberkerne og stålkerner.

Holdbar finish: 7-10 mm Dacromet, >10 mm er varmgalvaniseret.

Fuld sporbarhed: Hver stålwirelås er mærket med POWERTEX eller PX branding, størrelse og en sporbarhedskode, der sikrer sporbarhed til produktionspartiet og råmaterialerne.

[... Read more](#)

Materiale: Kulstofstål


Mærkning: Powertex (PX), størrelse, batch/sporbarhedskode

Overflade: Dacromet eller varmgalvaniseret

Advarsel: Ikke egnet til brug med kompakterede, hamrede eller plastbelagte stålwirer. Derudover er disse låse ikke egnet til brug med spiralwire.

Wirelås POWERTEX PCTB

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	Wire diameter mm	Størrelse	Gevind	Antal wireløse ved løft	Tilspændingsmoment Nm	A mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Vægt kg
121100700230	PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28	0,08
121100800230	PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37	0,12
121101000230	PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39	0,2
121101100230	PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50	0,32
121101300230	PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51	0,33
121101500230	PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63	0,45
121101600230	PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64	0,46
121102000230	PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73	0,65
121102200230	PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79	0,94
121102600230	PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93	1,1
121103000230	PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99	1,3
121103400230	PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5	1,8
121103600230	PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118	2
121104000230	PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124	2,3