Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Truck løfteåg POWERTEX LBF

Produkt information



POWERTEX løfteåg til gaffeltruck type LBF muliggør sikker og kontrolleret etpunktsløft med en standard gaffeltruck. Åget monteres direkte på truckens gafler og omdanner trucken til en praktisk løfteløsning uden permanent ændring.

Dette løfteåg er designet til situationer, hvor du har brug for et centralt løftepunkt, samtidig med at du udnytter både gafler og gaffeltruckens fulde løftekapacitet.

Hvornår skal man vælge dette produkt?

Bedst til:

- Enkeltpunktsløft med gaffeltruck i industrien, værksteder, lagerbygninger og byggemiljøer
- Anvendelser, der kræver hurtig fastgørelse og afmontering uden at ændre gaffeltrucken

Ikke ideel til:

Flerpunktsløft, der kræver lastudligning mellem flere løftepunkter

Produktfordele

- Fastgørelse med tilspændingsskrue: låser sikkert fast på begge gafler, hvilket giver stabil positionering under løfteoperationer
- Muliggør enkeltpunktsløft, mens begge gafler bruges, hvilket understøtter bedre udnyttelse af gaffeltruckens løftekapacitet
- Leveres komplet med buesjækkel og svirvelkrog
- Svirvelkrog med kugleleje reducerer lastvridning under rotation og understøtter kontrolleret positionering
- Højstyrke stålkonstruktion sikrer pålidelig ydeevne i daglig industriel brug
- Typeskiltet er udstyret med en QR-kode for nem adgang til brugsanvisning på flere sprog og EU-erklæring

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX, Model, WLL, produktionsdato og serienummer
Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C
Overflade: Pulverlakering
Standard: Generally according to EN 13155
Bemærk: Sørg altid for, at den samlede konstruktion og gaffeltruckens arbejdsbelastning aldrig overskrides

Sikkerhedsfaktor: 3:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Truck løfteåg POWERTEX LBF

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	H mm	W mm	Vægt kg
6221LBF10	1	250	140	65	281	450	120	120	14
6221LBF25	2,5	450	150	70	381	660	140	140	28
6221LBF50	5	450	190	90	483	720	180	180	49

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes