

Truck løfteåg POWERTEX LBF

Produkt information



POWERTEX løfteåg til gaffeltruck type LBF muliggør sikker og kontrolleret etpunktsløft med en standard gaffeltruck. Åget monteres direkte på truckens gaffler og omdanner trucken til en praktisk løfteløsning uden permanent ændring.

Dette løfteåg er designet til situationer, hvor du har brug for et centralt løftepunkt, samtidig med at du udnytter både gaffler og gaffeltruckens fulde løftekapacitet.

Hvornår skal man vælge dette produkt?

Bedst til:

- Enkelpunktsløft med gaffeltruck i industrien, værksteder, lagerbygninger og byggemiljøer
- Anvendelser, der kræver hurtig fastgørelse og afmontering uden at ændre gaffeltruckens

Ikke ideel til:

Flerpunktsløft, der kræver lastudligning mellem flere løftepunkter

Produktfordele

- Fastgørelse med tilspændingsskrue: låser sikkert fast på begge gaffler, hvilket giver stabil positionering under løfteoperationer
- Muliggør enkelpunktsløft, mens begge gaffler bruges, hvilket understøtter bedre udnyttelse af gaffeltruckens løftekapacitet
- Leveres komplet med buesjækkel og svirvelkrog
- Svirvelkrog med kugleleje reducerer lastvridning under rotation og understøtter kontrolleret positionering
- Højstyrke stålkonstruktion sikrer pålidelig ydeevne i daglig industriel brug
- Typeskiltet er udstyret med en QR-kode for nem adgang til brugsanvisning på flere sprog og EU-erklæring

... [Read more](#)

Materiale: Højstyrkestål

Mærkning: I henhold til standard, CE, UKCA, POWERTEX, Model, WLL, produktionsdato og serienummer

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Overflade: Pulverlakering


Standard: Generally according to EN 13155

Bemærk: Sørg altid for, at den samlede konstruktion og gaffeltruckens arbejdsbelastning aldrig overskrides

Sikkerhedsfaktor: 3:1

Truck løfteåg POWERTEX LBF

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	H mm	W mm	Vægt kg
6221LBF25	2,5	450	150	70	381	660	140	140	28