Fast spredeåg PALBAF

Produkt information



Spredeåg type PALBAF med fast afstand er designet til løfteoperationer med syntetiske slings, wireslings og lignende tilbehør. Den understøtter løfteapplikationer med lav indbygningshøjde, hvor en løsning med fast afstand mellem nedhængspunkterne er påkrævet.

Bedst egnet til:

- Løfteopsætninger med fast afstand mellem nedhængspunkter.
- Industrielle løftemiljøer med lav indbygningshøjde.

Produktfordele:

- Afrundede kanter i ophængpunkterne.
- Ingen strukturelle svejsninger for en forenklet bjælkestruktur.
- C2 polyesterpulverbelægning understøtter kontrolleret indendørs brug.
- FEM5-gruppeklassificering til defineret løfteopgave.

... *Read more*

Materiale: Stål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Overflade: RAL 1028 gul
Standard: EN 13155

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Fast spredeåg PALBAF

Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALBAF1T1SM	1	1	11,4
6205PALBAF1T2SM	1	2	17,5
6205PALBAF1T3SM	1	3	23,7
6205PALBAF1T4SM	1	4	29,8
6205PALBAF1T5SM	1	5	36
6205PALBAF2T1SM	2	1	12,2
6205PALBAF2T2SM	2	2	19,28
6205PALBAF2T3SM	2	3	26,35
6205PALBAF2T4SM	2	4	33,42
6205PALBAF2T5SM	2	5	40,5
6205PALBAF3T1SM	3	1	22,68
6205PALBAF3T2SM	3	2	34,42
6205PALBAF3T3SM	3	3	46,15
6205PALBAF3T4SM	3	4	57,89
6205PALBAF3T5SM	3	5	69,62
6205PALBAF5T1SM	5	1	24,68
6205PALBAF5T2SM	5	2	38,92
6205PALBAF5T3SM	5	3	53,17
6205PALBAF5T4SM	5	4	67,41
6205PALBAF5T5SM	5	5	81,66
6205PALBAF8T1SM	8	1	45,18
6205PALBAF8T2SM	8	2	67,44
6205PALBAF8T3SM	8	3	89,7
6205PALBAF8T4SM	8	4	111,96
6205PALBAF8T5SM	8	5	134,22
6205PALBAF10T1SM	10	1	45,1
6205PALBAF10T2SM	10	2	67,36
6205PALBAF10T3SM	10	3	67,36
6205PALBAF10T4SM	10	4	111,88
6205PALBAF10T5SM	10	5	134,14

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes