

Fast spredeålg PALBAF

Produkt information



Spredeålg type PALBAF med fast afstand er designet til løfteoperationer med syntetiske slings, wireslings og lignende tilbehør. Den understøtter løfteapplikationer med lav indbygningshøjde, hvor en løsning med fast afstand mellem nedhængspunkterne er påkrævet.

Bedst egnet til:

- Løfteopsætninger med fast afstand mellem nedhængspunkter.
- Industrielle løftemiljøer med lav indbygningshøjde.

Produktfordele:

- Afrundede kanter i ophængpunkterne.
- Ingen strukturelle svejsninger for en forenklet bjælkestruktur.
- C2 polyesterpulverbelægning understøtter kontrolleret indendørs brug.
- FEM5-gruppeklassificering til defineret løfteopgave.

... [Read more](#)

Materiale: Stål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Overflade: RAL 1028 gul

Standard: EN 13155

Fast spreddeåg PALBAF

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Længde m	Vægt kg
6205PALBAF1T1SM	1	1	11,4
6205PALBAF1T2SM	1	2	17,5
6205PALBAF1T3SM	1	3	23,7
6205PALBAF1T4SM	1	4	29,8
6205PALBAF1T5SM	1	5	36
6205PALBAF2T1SM	2	1	12,2
6205PALBAF2T2SM	2	2	19,28
6205PALBAF2T3SM	2	3	26,35
6205PALBAF2T4SM	2	4	33,42
6205PALBAF2T5SM	2	5	40,5
6205PALBAF3T1SM	3	1	22,68
6205PALBAF3T2SM	3	2	34,42
6205PALBAF3T3SM	3	3	46,15
6205PALBAF3T4SM	3	4	57,89
6205PALBAF3T5SM	3	5	69,62
6205PALBAF5T1SM	5	1	24,68
6205PALBAF5T2SM	5	2	38,92
6205PALBAF5T3SM	5	3	53,17
6205PALBAF5T4SM	5	4	67,41
6205PALBAF5T5SM	5	5	81,66
6205PALBAF8T1SM	8	1	45,18
6205PALBAF8T2SM	8	2	67,44
6205PALBAF8T3SM	8	3	89,7
6205PALBAF8T4SM	8	4	111,96
6205PALBAF8T5SM	8	5	134,22
6205PALBAF10T1SM	10	1	45,1
6205PALBAF10T2SM	10	2	67,36
6205PALBAF10T3SM	10	3	67,36
6205PALBAF10T4SM	10	4	111,88
6205PALBAF10T5SM	10	5	134,14