Svirveløjebolt Codipro DSR UP

Produkt information



Den dobbelte svirveløjebolt type DSR UP er specielt udviklet til løft under belastning. Dens dobbelte led gør det muligt for den at indstille sig perfekt i forhold til løfteredskabet.

Egenskaber:

- Kan dreje under belastning
- Egnet til alle typer løfteopgaver
- To muligheder for fastspænding: med unbrakonøgle eller momentnøgle (også til udvendig sekskant)
- Tilspændingsmomentet er præget ind i alle løfteringe i GRADUP-serien

... Read more

Materiale: Højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C
Standard: EN 1677-1
undtagen klasse/WLL

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro DSR UP

Stregtegning



Belastningstabel







Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm mm	S2 mm mm	Vægt kg
4215DSRM6UP	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM8UP	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM10UP	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
4215DSRM12UP	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
4215DSRM14UP	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
4215DSRM16UP	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM18UP	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM202T5UP	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
4215DSRM203T2UP	2,9	M20 (x2.5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	25	14	24	2,6
4215DSRM24UP	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
4215DSRM27UP	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
4215DSRM306T3UP	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7
4215DSRM308TUP	6,7	M30 (x3.5)	250	80	77	78	98	71	26	141	28	45	14	30	5,4
4215DSRM36UP	8	M36 (x4)	320	80	77	78	98	71	26	141	28	54	14	30	5,4
4215DSRM42UP	8,5	M42 (x4,5)	400	80	77	78	98	71	26	141	28	63	14	30	5,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro DSR UP

Løftemetode									
Hældningsvinkel	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**Asymmetrisk**
Antal beslag	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3-4**	**3-4**	
Model	**Tilspændingsmoment (Nm)**				**WLL ton**				
DSR M 5 UP	3	0,2	0,7	0,4	0,14	0,1	0,07	0,15	0,11	0,07
DSR M 6 UP	4	0,3	0,15	0,6	0,3	0,21	0,15	0,32	0,23	0,15
DSR / FE.DSR M 8 UP	6	0,8	0,4	1,6	0,8	0,56	0,4	0,84	0,6	0,4
DSR / FE.DSR / OS.DSR M 10 UP	10	1,3	0,7	2,6	1,4	0,98	0,7	1,47	1,05	0,7
DSR / FE.DSR / OS.DSR M 12 UP	15	1,5	1,05	3	2,1	1,47	1,05	2,21	1,58	1,05
DSR / FE.DSR M 14 UP	30	2,5	1,4	5	2,8	1,96	1,4	2,94	2,1	1,4
DSR / FE.DSR / OS.DSR M 16 UP	50	2,7	2	5,4	4	2,8	2	4,2	3	2
DSR / FE.DSR M 18 UP	70	2,5	2,3	5	4,6	3,22	2,3	4,83	3,45	2,3

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro DSR UP

DSR / FE.DSR M 20 2t5 UP	100	2,8	2,5	5,6	5	3,5	2,5	5,25	3,75	2,5
DSR / OS.DSR M 20 3t2 UP	100	3,2	2,9	6,4	5,8	4,06	2,9	6,09	4,35	2,9
DSR / FE.DSR M 22 UP	120	5,5	3,5	11	7	4,9	3,5	7,35	5,25	3,5
DSR / OS.DSR M 24 UP	160	6	4,4	12	8,8	6,16	4,4	9,24	6,6	4,4
DSR M 27 UP	200	6	5,7	12	11,4	7,98	5,7	11,97	8,55	5,7
DSR / OS.DSR M 30 6t3 UP	250	6,3	6	12,5	12	8,4	6	12,6	9	6
DSR M 30 8t UP	250	9	6,7	18	13,4	9,38	6,7	14,07	10,05	6,7
DSR M 36 UP	320	9	8	18	16	11,2	8	16,8	12	8
DSR M 42 UP	400	9,5	8,5	19	17	11,9	8,5	17,85	12,75	8,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes