Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro FE.DSS UP-Female

Produkt information



Svirveløjebolten type FE DSS er specialdesignet til samtidig løft og rotation af last. Dens dobbelte drejefunktion sikrer en perfekt indstilling af løfteredskabet. Ringen kan dreje, mens den er under belastning. Ringen kan vippe 180° og har et rotationsområde på 360°.

Egenskaber:

- Kan dreje under belastning
- Egnet til alle typer løfteopgaver
- Tilspændingsmomentet er præget ind i alle løfteringe i GRADUP-serien

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C
Standard: EN 1677-1
undtagen klasse/WLL

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International







Svirveløjebolt Codipro FE.DSS UP-Female

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L Maxi mm	S mm	Vægt kg
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10

Løftemetode								
Hældningsvinkel	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**Asymmetrisk**
Antal beslag	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3-4**	**3-4**	

Model	Tilspændingsmoment (Nm)	WLL ton

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro FE.DSS UP-Female

DSS / FE.DSS / OS.DSS M 24 UP	160	9	4,5	18	9	6,3	4,5	9,45	6,75	4,5
FE.DSS M 27 UP	200	10	5,2	20	10,4	7,28	5,2	10,92	7,8	5,2
DSS / FE.DSS / OS.DSS M 30 UP	250	14/12	7,7/7,5	28/24	15,4/15	10,78/10,5	7,7/7,5	16,17/15,75	11,55/11,25	7,7/7,5
DSS / FE.DSS M 33 UP	250	14,5	8,5/8	29	17/16	11,9/11,2	8,5/8	17,85/16,8	12,75/12	8,5/8
DSS / FE.DSS / OS.DSS M 36 UP	320	15	11/10	30	22/20	15,4/14	11/10	23,1/21	16,5/15	11/10
DSS M 36X3 UP	320	15	11	30	22	15,4	11	23,1	16,5	11
DS / FE.DSS M 39 UP	320	15	12	30	24	16,8	12	25,2	18	12
DSS / FE.DSS / OS.DSS M 42 UP	400	15	13	30	26	18,2	13	27,3	19,5	13
DSS / M 42X3 UP	400	15	13	30	26	18,2	13	27,3	19,5	13
DSS / FE.DSS M 45 UP	400	15	14,5	30	29	20,3	14,5	30,45	21,75	14,5
DSS / FE.DSS M 48 UP	600	22	17	44	34	23,8	17	35,7	25,5	17
DSS M 48X3 UP	600	22	17	44	34	23,8	17	35,7	25,5	17
DSS M 48X4 UP	600	22	17	44	34	23,8	17	35,7	25,5	17
DSS / FE.DSS M 52 UP	600	23	19	46	38	26,6	19	39,9	28,5	19

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Svirveløjebolt Codipro FE.DSS UP-Female

DSS M 56 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 56X4 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 64 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 64X4 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 72 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 72X4 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 80 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 90 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 100 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes