Svirveløjebolt Codipro DSS UP

Produkt information



Universal svirveløjebolt type DSS er et dobbelt drejeligt løfteøje. Det er specielt udviklet til samtidig løft og rotation af tunge byrder. Den dobbelte drejefunktion sikrer en perfekt indstilling i forhold til løfteredskabet.

Egenskaber:

- Kan dreje under belastning
- Egnet til alle typer løfteopgaver
- Tilspændingsmomentet er præget ind i alle løfteøjer i GRADUP-serien

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE
Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C
Standard: EN 1677-1
undtagen klasse/WLL
Bemærk: Produktet kan certificeres til surring på forespørgsel

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International







Svirveløjebolt Codipro DSS UP

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	Tilspændingsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Vægt kg
4215DSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4
4215DSSM30UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5
4215DSSM33UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5
4215DSSM36UP	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5
4215DSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
4215DSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2
4215DSSM56UP	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3
4215DSSM72UP	22	M 72 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14
4215DSSM64UP	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2
4215DSSM80UP	25	M 80 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15
4215DSSM90UP	25	M 90 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15,5
4215DSSM100UP	25	M 100 (x6)	600	79	38	110	123	91	182	45	90	19	16,5

Løftemetode							
Hældningsvinkel	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Asymmetrisk

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro DSS UP

Antal beslag		1	1	2	2	2	2	3-4	3-4	
Model	**Tilspændingsmoment (Nm)**					**WLL ton**				
DSS / FE.DSS / OS.DSS M 24 UP	160	9	4,5	18	9	6,3	4,5	9,45	6,75	4,5
FE.DSS M 27 UP	200	10	5,2	20	10,4	7,28	5,2	10,92	7,8	5,2
DSS / FE.DSS / OS.DSS M 30 UP	250	14/12	7,7/7,5	28/24	15,4/15	10,78/10,5	7,7/7,5	16,17/15,75	11,55/11,25	7,7/7,5
DSS / FE.DSS M 33 UP	250	14,5	8,5/8	29	17/16	11,9/11,2	8,5/8	17,85/16,8	12,75/12	8,5/8
DSS / FE.DSS / OS.DSS M 36 UP	320	15	11/10	30	22/20	15,4/14	11/10	23,1/21	16,5/15	11/10
DSS M 36X3 UP	320	15	11	30	22	15,4	11	23,1	16,5	11
DS / FE.DSS M 39 UP	320	15	12	30	24	16,8	12	25,2	18	12
DSS / FE.DSS / OS.DSS M 42 UP	400	15	13	30	26	18,2	13	27,3	19,5	13
DSS / M 42X3 UP	400	15	13	30	26	18,2	13	27,3	19,5	13
DSS / FE.DSS M 45 UP	400	15	14,5	30	29	20,3	14,5	30,45	21,75	14,5
DSS / FE.DSS M 48 UP	600	22	17	44	34	23,8	17	35,7	25,5	17
DSS M 48X3 UP	600	22	17	44	34	23,8	17	35,7	25,5	17

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt Codipro DSS UP

DSS M 48X4 UP	600	22	17	44	34	23,8	17	35,7	25,5	17
DSS / FE.DSS M 52 UP	600	23	19	46	38	26,6	19	39,9	28,5	19
DSS M 56 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 56X4 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 64 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 64X4 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 72 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 72X4 UP	600	25	22	50	44	30,8	22	46,2	33	22
DSS M 80 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 90 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25
DSS M 100 UP	600	25	25	50	50	35,0	25	52,5	37,5	25

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes