

## Svirveløgebolt Codipro DSS UP

### Produkt information



Universal svirveløgebolt type DSS er et dobbelt drejeligt løfteøje. Det er specielt udviklet til samtidig løft og rotation af tunge byrder. Den dobbelte drejefunktion sikrer en perfekt indstilling i forhold til løfteredskabet.

#### Egenskaber:

- Kan dreje under belastning
- Egnede til alle typer løfteopgaver
- Tilspændingsmomentet er præget ind i alle løfteøjer i GRADUP-serien

[... Read more](#)

**Materiale:** Højstyrkestål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -20°C op til +200°C

**Standard:** EN 1677-1


*undtagen klasse/WLL*

**Bemærk:** Produktet kan certificeres til surring på forespørgsel

**Sikkerhedsfaktor:** 5:1






# Svirveløjebolt Codipro DSS UP

## Stregtekening



## Belastningstabel

| Varenummer    | WLL ton | Gevind      | Tilspændingsmoment Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L1 mm | S mm | Vægt kg |
|---------------|---------|-------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|---------|
| 4215DSSM24UP  | 4,5     | M 24 (x3)   | 160                   | 61   | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 33   | 36    | 19   | 5,4     |
| 4215DSSM30UP  | 7,7     | M 30 (x3.5) | 250                   | 61   | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 33   | 45    | 19   | 5,5     |
| 4215DSSM33UP  | 8,5     | M 33 (x3.5) | 250                   | 61   | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 33   | 50    | 19   | 5,5     |
| 4215DSSM36UP  | 11      | M 36 (x4)   | 320                   | 61   | 31   | 70   | 98   | 73   | 149  | 33   | 54    | 19   | 5,5     |
| 4215DSSM48UP  | 17      | M 48 (x5)   | 600                   | 79   | 38   | 90   | 123  | 91   | 182  | 45   | 68    | 19   | 11      |
| 4215DSSM52UP  | 19      | M 52 (x5)   | 600                   | 79   | 38   | 90   | 123  | 91   | 182  | 45   | 68    | 19   | 12,2    |
| 4215DSSM56UP  | 22      | M 56 (x5,5) | 600                   | 79   | 38   | 90   | 123  | 91   | 182  | 45   | 78    | 19   | 11,3    |
| 4215DSSM72UP  | 22      | M 72 (x6)   | 600                   | 79   | 38   | 95   | 123  | 91   | 182  | 45   | 90    | 19   | 14      |
| 4215DSSM64UP  | 25      | M 64 (x6)   | 600                   | 79   | 38   | 95   | 123  | 91   | 182  | 45   | 90    | 19   | 12,2    |
| 4215DSSM80UP  | 25      | M 80 (x6)   | 600                   | 79   | 38   | 100  | 123  | 91   | 182  | 45   | 90    | 19   | 15      |
| 4215DSSM90UP  | 25      | M 90 (x6)   | 600                   | 79   | 38   | 100  | 123  | 91   | 182  | 45   | 90    | 19   | 15,5    |
| 4215DSSM100UP | 25      | M 100 (x6)  | 600                   | 79   | 38   | 110  | 123  | 91   | 182  | 45   | 90    | 19   | 16,5    |

**Løftemetode**

**Hældningsvinkel** 0°

90°

0°

90°

0°-45°

45°-60°

0°-45°

45°-60°

Asymmetrisk

## Svirveløjebolt Codipro DSS UP

| Antal<br>beslag                        | 1                          |       | 1       |  | 2     |  | 2       |  | 2          |  | 2       |  | 3-4         |  | 3-4         |  |         |
|----------------------------------------|----------------------------|-------|---------|--|-------|--|---------|--|------------|--|---------|--|-------------|--|-------------|--|---------|
| Model                                  | Tilspændingsmoment<br>(Nm) |       |         |  |       |  |         |  |            |  | WLL ton |  |             |  |             |  |         |
| DSS /<br>FE.DSS /<br>OS.DSS<br>M 24 UP | 160                        | 9     | 4,5     |  | 18    |  | 9       |  | 6,3        |  | 4,5     |  | 9,45        |  | 6,75        |  | 4,5     |
| FE.DSS<br>M 27 UP                      | 200                        | 10    | 5,2     |  | 20    |  | 10,4    |  | 7,28       |  | 5,2     |  | 10,92       |  | 7,8         |  | 5,2     |
| DSS /<br>FE.DSS /<br>OS.DSS<br>M 30 UP | 250                        | 14/12 | 7,7/7,5 |  | 28/24 |  | 15,4/15 |  | 10,78/10,5 |  | 7,7/7,5 |  | 16,17/15,75 |  | 11,55/11,25 |  | 7,7/7,5 |
| DSS /<br>FE.DSS<br>M 33 UP             | 250                        | 14,5  | 8,5/8   |  | 29    |  | 17/16   |  | 11,9/11,2  |  | 8,5/8   |  | 17,85/16,8  |  | 12,75/12    |  | 8,5/8   |
| DSS /<br>FE.DSS /<br>OS.DSS<br>M 36 UP | 320                        | 15    | 11/10   |  | 30    |  | 22/20   |  | 15,4/14    |  | 11/10   |  | 23,1/21     |  | 16,5/15     |  | 11/10   |
| DSS M<br>36X3 UP                       | 320                        | 15    | 11      |  | 30    |  | 22      |  | 15,4       |  | 11      |  | 23,1        |  | 16,5        |  | 11      |
| DS /<br>FE.DSS<br>M 39 UP              | 320                        | 15    | 12      |  | 30    |  | 24      |  | 16,8       |  | 12      |  | 25,2        |  | 18          |  | 12      |
| DSS /<br>FE.DSS /<br>OS.DSS<br>M 42 UP | 400                        | 15    | 13      |  | 30    |  | 26      |  | 18,2       |  | 13      |  | 27,3        |  | 19,5        |  | 13      |
| DSS / M<br>42X3 UP                     | 400                        | 15    | 13      |  | 30    |  | 26      |  | 18,2       |  | 13      |  | 27,3        |  | 19,5        |  | 13      |
| DSS /<br>FE.DSS<br>M 45 UP             | 400                        | 15    | 14,5    |  | 30    |  | 29      |  | 20,3       |  | 14,5    |  | 30,45       |  | 21,75       |  | 14,5    |
| DSS /<br>FE.DSS<br>M 48 UP             | 600                        | 22    | 17      |  | 44    |  | 34      |  | 23,8       |  | 17      |  | 35,7        |  | 25,5        |  | 17      |
| DSS M<br>48X3 UP                       | 600                        | 22    | 17      |  | 44    |  | 34      |  | 23,8       |  | 17      |  | 35,7        |  | 25,5        |  | 17      |

## Svirveløjebolt Codipro DSS UP

|                            |     |    |    |    |    |      |    |      |      |    |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|------|----|------|------|----|
| DSS M<br>48X4 UP           | 600 | 22 | 17 | 44 | 34 | 23,8 | 17 | 35,7 | 25,5 | 17 |
| DSS /<br>FE.DSS<br>M 52 UP | 600 | 23 | 19 | 46 | 38 | 26,6 | 19 | 39,9 | 28,5 | 19 |
| DSS M<br>56 UP             | 600 | 25 | 22 | 50 | 44 | 30,8 | 22 | 46,2 | 33   | 22 |
| DSS M<br>56X4 UP           | 600 | 25 | 22 | 50 | 44 | 30,8 | 22 | 46,2 | 33   | 22 |
| DSS M<br>64 UP             | 600 | 25 | 25 | 50 | 50 | 35,0 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 |
| DSS M<br>64X4 UP           | 600 | 25 | 25 | 50 | 50 | 35,0 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 |
| DSS M<br>72 UP             | 600 | 25 | 22 | 50 | 44 | 30,8 | 22 | 46,2 | 33   | 22 |
| DSS M<br>72X4 UP           | 600 | 25 | 22 | 50 | 44 | 30,8 | 22 | 46,2 | 33   | 22 |
| DSS M<br>80 UP             | 600 | 25 | 25 | 50 | 50 | 35,0 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 |
| DSS M<br>90 UP             | 600 | 25 | 25 | 50 | 50 | 35,0 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 |
| DSS M<br>100 UP            | 600 | 25 | 25 | 50 | 50 | 35,0 | 25 | 52,5 | 37,5 | 25 |