Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt QL DSR

Produkt information



QLR er en dobbelt drejelig løftering, der muliggør særligt hurtig fastgørelse. Med et enkelt tryk på en knap kan den monteres i gevindhullet på få sekunder. Den dobbelte drejefunktion sikrer en perfekt indstilling af løfteredskabet.

QL.DSR sparer op til 80% af tiden sammenlignet med montering af en konventionel løftering. Systemet fungerer rent mekanisk og kræver derfor ingen kompliceret vedligeholdelse.

Den drejelige løftering QL.DSR er fremstillet af "Gradup"-stål, hvilket er ensbetydende med en højere kvalitet af de anvendte råmaterialer. Den har en højere løftekapacitet end faste ringe og en sikkerhedsfaktor på 5, hvilket betyder, at brudstyrken er fem gange højere end den kapacitet, der er angivet i det tekniske datablad.

Overholder maskindirektivet 2006/42/EF.

... *Read more*

Materiale: Gradup stål
Mærkning: CE
Arbejdstemperatur: -20°C op til +200°C

Sikkerhedsfaktor: 5:1


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International







Svirveløjebolt QL DSR

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	WLL ton	Gevind	Pitch mm	Tilspændingsmoment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S2 mm mm	M mm	Vægt kg
4215QLDSRM8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
4215QLDSRM10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
4215QLDSRM12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
4215QLDSRM14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
4215QLDSRM16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
4215QLDSRM20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
4215QLDSRM24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6
4215QLDSRM30	3,5	M 30	3,5	200	55	55	60	83	55	25	115	19	45	40	M 30	2,7

Løftemetode									
Hældningsvinkel	**0°**	**90°**	**0°**	**90°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**0°-45°**	**45°-60°**	**Asymmetrisk**
Antal beslag	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3-4**	**3-4**	

Model	Tilspændingsmoment (Nm)	WLL ton

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Svirveløjebolt QL DSR

QL.DSR / SS.QL.DSR M 8	20	0,25	0,25	0,50	0,50	0,35	0,25	0,53	0,38	0,25
QL.DSR / SS.QL.DSR M 10	30	0,40	0,40	0,80	0,80	0,56	0,40	0,84	0,60	0,40
QL.DSR / SS.QL.DSR M 12	60	0,65	0,65	1,30	1,30	0,91	0,65	1,37	0,98	0,65
QL.DSR / SS.QL.DSR M 14	80	0,70	0,70	1,40	1,40	0,98	0,70	1,47	1,05	0,70
QL.DSR / SS.QL.DSR M 16	100	1,05	1,05	2,10	2,10	1,47	1,05	2,21	1,58	1,05
QL.DSR / SS.QL.DSR M 20	160	1,70	1,70	3,40	3,40	2,38	1,70	3,57	2,55	1,70
QL.DSR / SS.QL.DSR M 24	180	2,50	2,50	5,00	5,00	3,50	2,50	3,25	3,75	2,50
QL.DSR M 30	200	3,50	3,50	7,00	7,00	4,90	3,50	7,35	5,25	3,50
SS.QL.DSR M 30	200	3,50	3,50	7,00	7,00	4,90	3,50	7,35	5,25	3,50

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes