



Lynmonteret aluminiumsportalkran, foldbar model

Produkt information

Vores program af letvægts-portalkraner åbner op for helt nye muligheder til det professionelle marked. Det let transportable design, den sikre manuelle montering og konstruktionens stivhed giver helt nye anvendelsesmuligheder. Den nye type portalkran kan med fordel anvendes til løfteopgaver, som er midlertidige, hvor pladsen er knap eller hvor adgangen til området er svært fremkommeligt.

Forslag til anvendelsesområder:

- Løft og flytning af tunge byrder.
- Bygge motorer og kørende enheder ind eller ud.
- Reparation og vedligeholdelse af pumper.
- Læsse lastbiler og trailere af og på.
- Til brug i værksteder og fabrikker.

Egenskaber: Portalkranen består af 4 individuelle elementer som kan samles og skilles ad på få minutter. Højden er justerbar så kranen kan også anvendes i rum med lav loftshøjde.

Bemærk: Kan leveres med kapacitet op til 3 tons, samt i kundespecifikke løsninger.

Portalkranen leveres med løbekat, talje købes separat!

Varenummer	WLL ton	Model	Beam length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	W mm	X mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
60051110007	0,75	Mini	7	240	1.200	385	320	1230-2100	350	200	1615-2485	1020-1340	50	40	7.217	6.992	550	143	10
60051110008	0,75	Mini	8	240	1.200	385	320	1230-2100	350	200	1615-2485	1020-1340	50	40	8.217	7.992	550	153	10
60051120007	0,75	Standard	7	240	1.720	385	320	1680-3000	350	200	2065-3385	1470-1790	50	40	7.217	6.992	1.000	159	10
60051120008	0,75	Standard	8	240	1.720	385	320	1680-3000	350	200	2065-3385	1470-1790	50	40	8.217	7.992	1.000	168	10
60051130007	0,75	Maxi	7	240	2.295	385	320	2180-4000	350	200	2565-4385	1965-2285	50	40	7.217	6.992	1.500	175	10
60051130008	0,75	Maxi	8	240	2.295	385	320	2180-4000	350	200	2565-4385	1965-2285	50	40	8.217	7.992	1.500	184	10
60051110006	1	Mini	6	240	1.200	385	320	1230-2100	350	200	1615-2485	1020-1340	50	40	6.217	5.992	550	134	10
60051120006	1	Standard	6	240	1.720	385	320	1680-3000	350	200	2065-3385	1470-1790	50	40	6.217	5.992	1.000	149	10
60051130006	1	Maxi	6	240	2.295	385	320	2180-4000	350	200	2565-4385	1965-2285	50	40	6.217	5.992	1.500	165	10
60051110002	1,5	Mini	2	240	1.200	385	320	1230-2100	350	200	1615-2485	1020-1340	50	40	2.217	1.992	550	96	10
60051110003	1,5	Mini	3	240	1.200	385	320	1230-2100	350	200	1615-2485	1020-1340	50	40	3.217	2.992	550	105	10
60051120002	1,5	Standard	2	240	1.720	385	320	1680-3000	350	200	2065-3385	1470-1790	50	40	2.217	1.992	1.000	111	10
60051110004	1,5	Mini	4	240	1.200	385	320	1230-2100	350	200	1615-2485	1020-1340	50	40	4.217	3.992	550	115	10
60051120003	1,5	Standard	3	240	1.720	385	320	1680-3000	350	200	2065-3385	1470-1790	50	40	3.217	2.992	1.000	121	10
60051110005	1,5	Mini	5	240	1.200	385	320	1230-2100	350	200	1615-2485	1020-1340	50	40	5.217	4.992	550	124	10
60051130002	1,5	Maxi	2	240	2.295	385	320	2180-4000	350	200	2565-4385	1965-2285	50	40	2.217	1.992	1.500	127	10
60051120004	1,5	Standard	4	240	1.720	385	320	1680-3000	350	200	2065-3385	1470-1790	50	40	4.217	3.992	1.000	130	10
60051130003	1,5	Maxi	3	240	2.295	385	320	2180-4000	350	200	2565-4385	1965-2285	50	40	3.217	2.992	1.500	137	10
60051120005	1,5	Standard	5	240	1.720	385	320	1680-3000	350	200	2065-3385	1470-1790	50	40	5.217	4.992	1.000	140	10
60051130004	1,5	Maxi	4	240	2.295	385	320	2180-4000	350	200	2565-4385	1965-2285	50	40	4.217	3.992	1.500	146	2
60051130005	1,5	Maxi	5	240	2.295	385	320	2180-4000	350	200	2565-4385	1965-2285	50	40	5.217	4.992	1.500	156	10

Stregtegning

