# Svirveløjebolt Theipa Point TP-S klasse 10

**Produkt information**



THEIPA svirveløjebolt type TP-S til fastgørelse er et svejsbart løftepunkt med kugleleje. Løfteøjerne kan dreje, så man undgår at ødelægge øjerne. Det gør det også muligt at folde øjet til side når det ikke bruges. WLL afhænger af fastgørelsestype, antal punkter og hældningsvinkel og må ikke overskrides.

**Bedst egnet til:**

- Svejsede fastgørelsespunkter på maskiner, strukturer eller lastbærende komponenter.
- Løfteapplikationer, der kræver drejebevægelse under belastning.

**Produktfordele:**

- Kugleleje understøtter jævn drejning under belastning.
- Kreppefunktionen hjælper med at forhindre knæk i leddene under håndtering.
- Galvaniseret belægning beskytter indvendige og udvendige overflader.
- Maskinbearbejdet kontaktflade forbedrer tilpasningen mellem drejeled og overflade.
- Slidgab på løfteringen muliggør visuel inspektion af lejets slid.

Al svejsning skal udføres af en kompetent svejser.

... *Read more*

**Materiale:** Øje og svirvel af legeret stål klasse 10.
**Mærkning:** CE, UKCA, WLL.
**Arbejdstemperatur:** -40° op til +400°C
**Overflade:** Malet.
**Bemærk:** Overfladen som løfteøjerne skal fæstnes til, skal være flad og tåle belastningen det vil blive udsat for.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1


**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Svirveløjebolt Theipa Point TP-S klasse 10

## Stregtegning




## Belastningstabel

| Varenummer | Type | WLL ton | EWL mm | a mm | Øb mm | g mm | t mm | link Ø mm mm | t1 mm mm | b1 mm mm | Vægt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42150381502000 | TP-S 2.5 | 5 | 57 | 5.5 x 45° | 52 | 68 | 57 | 16 | 70 | 34 | 0,95 |
| 42150381504000 | TP-S 4 | 8 | 62 | 7.0 x 45° | 57 | 74 | 62 | 18 | 85 | 45 | 1,3 |
| 42150381510000 | TP-S 10 | 15 | 83 | 10 x 45° | 80 | 102 | 83 | 23 | 115 | 60 | 3,8 |
| 42150381517000 | TP-S 17 | 25 | 106 | 12 x 45° | 100 | 129 | 106 | 30 | 140 | 70 | 6,66 |

### Belastningstabel

| Løftemetode | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antall parter** | **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | | **3+4** | |
| **Hældningsvinkel** | **0°** | **90°** | **0°** | **90°** | **0°-45°** | **45°-60°** | **0°-45°** | **45°-60°** |
| **Type** | **WLL (t)** | | | | | | | |
| **TP-S 2,5** | 5,0 | 2,5 | 10 | 5,0 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| **TP-S 4** | 8,0 | 4,0 | 16 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,5 | 6,0 |
| **TP-S 6,7** | 12 | 6,7 | 24 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14,0 | 10 |
| **TP-S 10** | 15 | 10 | 30 | 20 | 14,0 | 10 | 21,2 | 15 |
| **TP-S 17** | 25 | 17 | 50 | 34 | 23,5 | 17 | 35,0 | 25 |

**CERTEX Danmark A/S**
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes