

Det originale rundsling Extreema® med Dyneema® kerne



Produkt information

Dette originale EXTREEMA® rundsling var det første produkt skabt under EXTREEMA®-navnet. Med sit innovative design og enestående ydeevne fik originalen hurtigt et ry som et topprodukt på markedet, hvilket banede vejen for brandets fortsatte succes og vækst.

Dens kerne er fremstillet af [bio-baseret Dyneema® fibre](#), som er 15 gange stærkere end stål på vægt-til-vægt basis.

Yderposen er fremstillet i hvidt HMPE Extreema® fra L-serien. Med en enestående ydeevne mod snit, afskrabninger og punkteringer. Den hvide yderpose kan [repareres](#).

WLL: 3t - 600t

EWL: 0,5m – 65m

Hvornår skal man vælge dette produkt?

Bedst til:

- Tunge løft, der kræver høj styrke med minimal slingvægt
- I miljøer med risiko for slid, snitrisiko eller kemisk eksponering

Produktfordele:

- Dyneema® HMPE-kerne giver høj styrke med lav vægt
- Skærebæstændig HMPE-pose beskytter mod slid og punkteringer
- Absorberer ikke vand og flyder, egnet til maritim brug
- Kemikaliebæstændigt materiale understøtter brug i barske miljøer
- Reparerbar yderpose forlænger levetiden og reducerer nedetid
- [RFID](#) forbedrer inspektion og sporbarhed

Materiale: Kerne: Biobaseret Dyneema® - Pose: HMPE

Mærkning: CE

Arbejdstemperatur: -50°C op til +70°C

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Varenummer	WLL ton	EWL m	Forventet levering (dage)
340500500100010	5	1	2
340500500400010	5	4	10
340501000100010	10	1	10
340501000200010	10	2	10
340501000300010	10	3	10
340502000100010	20	1	10
340502501000010	25	10	10
340503000300010	30	3	10
340503000400010	30	4	10
340503000500010	30	5	10
340504000800010	40	8	10
340508000700010	80	7	10
340510001500010	100	15	10
340510000300010	100	3	10
340512000500010	120	5	10
340512000700010	120	7	10
340512500300010	125	3	10