

Wiresko Nemag

Produkt information



Nemag wiresko er designet til, i kombination med Nemag Quick Release Link, let at kunne passere hen over wireskiver. Levetiden for Nemag wiresko overgår generelt levetiden for stålwire. Fatningen på wireskoen kan ved støbning monteres med en 2-komponent støbemasse uden behov for hjælp udefra, og sikrer en stærk forbindelse. Nemag wiresko er velegnet til alle typer stålwire.

Til brug på kompakterede stålwire fås Nemag wiresko type S, med en MBL på 70 - 215 t samt en SWL på 11 - 36 t.

Materiale: Højkvalitets støbt stål.

Mærkning: Producentens mærke, størrelse og batchnummer.

Overflade: Støbejern

Bemærk: De angivne lasteevner er ved gribearbejde. For andre anvendelser, brug sikkerhedsfaktor på 5.

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Varenummer | Type | Wire diameter mm | WLL ton | Brudstyrke | A mm mm | B mm mm | C mm mm | D mm mm | E mm mm | F mm mm | G mm mm | H mm mm | I mm mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-------|---------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
| 122101300120 | RP-2 | 12-13 | 2 | 14 | 95 | 56 | 25 | 195 | 15,5 | 13,5 | 22 | 25 | 16 | 0,4 | 10 |
| 122101500120 | RP-3 | 14-15 | 2,5 | 17,5 | 109 | 64 | 28 | 220 | 17,5 | 15,5 | 24 | 29 | 19 | 0,6 | 10 |
| 122101700120 | RP-4 | 16-17 | 3 | 22,5 | 123 | 70 | 31 | 220 | 19,5 | 17,5 | 26 | 31 | 21 | 0,9 | 10 |
| 122101900120 | RP-5 | 18-19 | 4,5 | 27,5 | 135 | 84 | 33 | 245 | 21 | 19 | 30 | 42 | 23 | 1,3 | 10 |
| 122102100120 | RP-6 | 20-21 | 5 | 35 | 152 | 84 | 36 | 310 | 23 | 21 | 33 | 38 | 26 | 1,5 | 2 |
| 122102400120 | RP-7 | 22-24 | 7 | 42,5 | 166 | 100 | 40 | 310 | 26 | 23 | 37 | 48 | 30 | 2,2 | 2 |
| 122102700120 | RP-8 | 25-27 | 8 | 52,5 | 186 | 100 | 43 | 350 | 28 | 25 | 39 | 44 | 32 | 2,4 | 10 |
| 122103000120 | RP-9 | 28-30 | 11 | 70 | 202 | 120 | 45 | 350 | 32 | 28 | 40 | 58 | 35 | 3,7 | 10 |
| 122103300120 | RP-10 | 31-33 | 13 | 85 | 222 | 120 | 52 | 445 | 32 | 28,5 | 45 | 56 | 39 | 4,1 | 10 |
| 122103600120 | RP-11 | 34-36 | 15 | 95 | 239 | 142 | 55 | 445 | 36 | 31,5 | 50 | 70 | 42 | 5,9 | 10 |
| 122103900120 | RP-12 | 37-39 | 17 | 110 | 264 | 142 | 60 | 495 | 39 | 34,5 | 51 | 64 | 45 | 6,7 | 10 |
| 122104200120 | RP-13 | 40-42 | 21 | 125 | 285 | 166 | 63 | 555 | 43 | 36,5 | 59 | 80 | 48 | 9,3 | 10 |
| 122104500120 | RP-14 | 43-45 | 26 | 155 | 312 | 166 | 68 | 595 | 47 | 40 | 62 | 72 | 51 | 10,5 | 10 |
| 122104800120 | RP-15 | 46-48 | 30 | 180 | 337 | 170 | 75 | 595 | 51 | 44 | 66 | 68 | 55 | 12,1 | 10 |

Stregtegning

