



Generelt brug



Stagwire



Landbrug og besætning



Rustfri stålwire ROPETEX S49

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S49 er en rustfri stålwire der ofte bruges som stagwire, stående rigning, hængende skilte og hegnstråd.

På grund af materialekvaliteten i rustfrit stål af høj kvalitet har den en fremragende korrosionsbestandighed. Den bruges mest i små diametre op til 12 mm.

ROPETEX S49 er udstyret med en kordels stålkerne (WSC).

Wirekonstruktion: 6x7-WSC (7x7)

Materiale: AISI 316 / EN 1.4401

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Standard: EN 12385-4

undtagen materiale

Advarsel: Må ikke bruges til løfteopgaver

Fyldfaktor: 0,55

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm ²)	Smøring	Vægt kg/100m
108100104620028	1	1.570	Rustfri	sZ	0,61	0,43	Ingen smøring	0,38
108100124620028	1,2	1.570	Rustfri	sZ	0,88	0,62	Ingen smøring	0,55
108100154620028	1,5	1.570	Rustfri	sZ	1,37	0,97	Ingen smøring	0,86
108100204620028	2	1.570	Rustfri	sZ	2,44	1,73	Ingen smøring	1,54
108100304620028	3	1.570	Rustfri	sZ	5,48	3,89	Ingen smøring	3,46
108100404620028	4	1.570	Rustfri	sZ	9,75	6,91	Ingen smøring	6,14
108100504620028	5	1.570	Rustfri	sZ	15,2	10,8	Ingen smøring	9,6
108100604620028	6	1.570	Rustfri	sZ	21,9	15,6	Ingen smøring	13,8
108100804620028	8	1.570	Rustfri	sZ	39	27,6	Ingen smøring	25