Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ovalringe AWP

Produkt information



Standard ovalring til samling af I- og II-parts kædesling med CWP connex samleled
... *Read more*

Materiale: Stållegering.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -60ºC op til +300ºC.
Overflade: Lyseblå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4
Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 12


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ovalringe AWP

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	Kan anvendes til kroge der følger DIN 15401 No.	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Vægt kg
403100530020	AWP 18	5,3	5	19	14	110	75	0,92
403100800020	AWP 22	8	6	23	17	160	90	1,6
403101250020	AWP 27	12,5	10	28	21	200	110	2,85

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes