

Sikkerhedskrog m/øje LHWP

Produkt information



Denne sikkerhedskrog med øje lukker og låser automatisk, når den er under belastning, for større sikkerhed.

... [Read more](#)

Materiale: Stållegering.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.

Arbejdstemperatur: -60°C op til +300°C.

Overflade: Lyseblå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-3


Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 12

Sikkerhedskrog m/øje LHWP

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | a mm | b mm | d1 mm | d2 mm mm | e mm mm | g1mm mm | h mm mm | S max.mm mm | Vægt kg |
|--------------|----------|---------|------|------|-------|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| 403300300040 | LHWP 7/8 | 3 | 25 | 89 | 25 | 14 | 126 | 34 | 25 | 1 | 0,91 |
| 403300500040 | LHWP 10 | 5 | 28 | 112 | 31 | 17 | 158 | 45 | 31 | 1,5 | 1,56 |
| 403300800040 | LHWP 13 | 8 | 34 | 145 | 40 | 22 | 205 | 54 | 41 | 2 | 3,5 |