Sikkerhedskrog m/øje LHWP

Produkt information



Denne sikkerhedskrog med øje lukker og låser automatisk, når den er under belastning, for større sikkerhed.

... *Read more*

Materiale: Stållegering.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -60ºC op til +300ºC.
Overflade: Lyseblå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-3
Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 12

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Sikkerhedskrog m/øje LHWP

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g1mm mm	h mm	S max.mm mm	Vægt kg
403300500040	LHWP 10	5	28	112	31	17	158	45	31	1,5	1,56
403300800040	LHWP 13	8	34	145	40	22	205	54	41	2	3,5

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes