Opkorterkrog m/øje PWP

Produkt information



Opkorterkrog for kæde og kædeslings, som ikke må strammes.

... *Read more*

Materiale: Stållegering.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -60ºC op til +300ºC.
Overflade: Lyseblå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 12


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Opkorterkrog m/øje PWP

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	For kæde Ø mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	g1mm mm	Vægt kg
403300500020	PWP 10	5	88	10	81	22	14	88	13	1,04
403300800020	PWP 13	8	110	13	103	26	18	110	17	2,19

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes