Sikkerhedskrog m/gaffel KLHWP

Produkt information



Sikkehedskrog type KLHWP lukker og låser automatisk under belastning ... Read more

Materiale: Stållegering.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -60ºC op til +300ºC.
Overflade: Lyseblå pulverlakering.
Standard: EN 1677-3
Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 12

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sikkerhedskrog m/gaffel KLHWP

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm mm	Vægt kg
403300240090	KLHWP 7	2,36	116	23,6	90	9,5	116	32	24,5	1	0,89
403300300090	KLHWP 8	3	115	23,6	90	10,7	115	32	24,5	1	0,9
403300500090	KLHWP 10	5	136	27,8	113	14	136	45	31,5	1	1,6
403300800090	KLHWP 13	8	179	33,7	146	17,5	179	54	39,8	1,5	3,42

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes