

Opkorterkrug m/gaffel KPWP

Produkt information



KPWP opkorterkrug er egnet til opkortning af kæder og til kædesling der ikke må strammes.

... [Read more](#)

Materiale: Stållegering, klasse 12.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.

Arbejdstemperatur: -60°C op til +300°C.

Overflade: Lyseblå pulverlakering.

Standard: EN 1677-1


Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 12

Opkorterkring m/gaffel KPWP

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | e mm | b mm | d mm | g1mm mm | Vægt kg |
|--------------|---------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 403300230080 | KPWP 7 | 2,3 | 63 | 70 | 10 | 10 | 0,58 |
| 403300300080 | KPWP 8 | 3 | 62 | 70 | 11 | 10 | 0,58 |
| 403300500080 | KPWP 10 | 5 | 73 | 83 | 14 | 12 | 1 |
| 403300800080 | KPWP 13 | 8 | 98 | 104 | 18 | 16 | 2,29 |
| 403301250080 | KPWP 16 | 12,5 | 124 | 123 | 21 | 19 | 4,32 |