Opkorterkrog m/gaffel KPWP

Produkt information



KPWP opkorterkrog er egnet til opkortning af kæder og til kædesling der ikke må strammes.

... *Read more*

Materiale: Stållegering, klasse 12.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.
Arbejdstemperatur: -60ºC op til +300ºC.
Overflade: Lyseblå pulverlakering.
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Må ikke varmebehandles.


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 12

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Opkorterkrog m/gaffel KPWP

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	e mm	b mm	d mm	g1mm mm	Vægt kg
403300230080	KPWP 7	2,3	63	70	10	10	0,58
403300300080	KPWP 8	3	62	70	11	10	0,58
403300500080	KPWP 10	5	73	83	14	12	1
403300800080	KPWP 13	8	98	104	18	16	2,29
403301250080	KPWP 16	12,5	124	123	21	19	4,32

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes