



Stort løftehoved VLWP 2/4

Produkt information

Det nye, store løftehoved skiller sig ud med sin asymmetriske form og er velegnet til samling af II- og IV-parts kædesling. Den forbedrede konstruktion af den øverste bue optimerer kontakthfladen med krogen. Løftehovedet er fremstillet i henhold til DIN 15401 resp. DIN 15402. Det store plus ved dette masterlink er geometrien i det nederste område, hvilket giver mulighed for en enkel og hurtig vurdering af hældningsvinklen, hvilket således øger sikkerheden og effektiviteten kraftigt. Ekstra store ringe gør dette løftehoved til den perfekte partner til krankrogen i henhold til DIN 15401 op til nr. 25.

Materiale: Stållegering.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner pro eller 12, H16, CE, batch kode og type.

Arbejdstemperatur: -60°C op til +300°C.

Overflade: Lyseblå pulverlakering.

Standard: EN 1677-4

Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 12

Art. nr.	Type	WLL ton	Til kæde 2-part mm	Til kæde 3-4-part mm	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
403100430040	VLWP 2-7/8	4,25	-	-	23	13	394	340	54	155	25	3,6	10
403100710040	VLWP 2-10/4-7/8	7,1	10	7/8	27	17	410	340	70	155	34	5,2	10
403101120040	VLWP 2-13/4-10	11,2	13	10	33	20	425	340	85	155	40	8	10
403101700040	VLWP 4-13	17	-	-	38	27	480	340	140	155	65	12,8	10
403101750040	VLWP 2-16	17,5	-	-	38	-	340	340	-	155	-	8,9	10
403102650040	VLWP 4-16	26,5	-	-	40	33	490	340	150	155	70	16,3	10

Stregtegning

