Samleled CWI

Produkt information



Rustfrit forbindelsesled mellem masterlink og kæde, kæde og krog. Sænksmedet. Den er modstandsdygtig over for havvand og er velegnet til brug i vand og spildevandsområder.

... *Read more*

Materiale: 1.4462 (AISI 318LN).
Mærkning: CE
Overflade: Bejdset og slyngrenset.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 6


CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Samleled CWI

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm	Vægt kg
400200060040	CWI 5-6	0,63	34	7	7	36	13	10	11	0,06
400200090040	CWI 6-6	0,9	40	8	7	42	13	11	12	0,08
400200130040	CWI 7-6	1,25	51	9	9	54	17	13	14	0,14
400200160040	CWI 8-6	1,6	51	10	8,5	58	17	13	14	0,16
400200250040	CWI 10-6	2,5	70	13	13	73	25	18	18	0,37
400200430040	CWI 13-6	4,25	86	17	17	92	29	23	25	0,76
400200630040	CWI 16-6	6,3	105	21	20	104	37	32	28	1,41

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes