



## Løftehoved VAW

### Produkt information

VAW For pewag Connex og svejset system. Til samling af 3- og 4-parts kædesling med Connex links CW, når afkortningskroge skal samles separat, og for stropper med kovse øjer.

Til brug i wireslings bemærk at bæreevnen er angivet i henhold til EN 1677-4 med sikkerhedsfaktor 4.

Til montering af svejste slings med BW af pewag.

**Materiale:** Højstyrkestål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +380°C

**Overflade:** Orange pulverlakeret

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

| Varenummer   | Type      | WLL<br>ton | EWL | Bestående af    | Anvendes for krog DIN15401 nr. | Dobbelt krog DIN 15402 Nr. | e<br>mm | t<br>mm | w<br>mm | Vægt<br>kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-----------|------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
| 402104110330 | VAW 19/20 | 41,1       | 625 | AW 50 + 2 MW 36 | 32                             | 40                         | 625     | 350     | 190     | 31,51      | 2                         |
| 402104740330 | VAW 22    | 47,4       | 690 | AW 50 + 2 AW 45 | 32                             | 40                         | 690     | 350     | 190     | 42,19      | 10                        |
| 402105800330 | VAW 26    | 58         | 750 | AW 56 + 2 AW 50 | 32                             | 40                         | 750     | 400     | 200     | 56,4       | 10                        |
| 402108500330 | VAW 32    | 85         | 860 | AW 72 + 2 AW 56 | 50                             | 63                         | 860     | 460     | 250     | 99,02      | 10                        |

## Stregtegning

