Løftehoved VAW

Produkt information



VAW For pewag Connex og svejset system. Til samling af 3- og 4-parts kædesling med Connex links CW, når afkortningskroge skal samles separat, og for stropper med kovse øjer.
Til brug i wireslings bemærk at bæreevnen er angivet i henhold til EN 1677-4 med sikkerhedsfaktor 4.
Til montering af svejste slings med BW af pewag.

... *Read more*

Materiale: Højstyrkestål
Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type
Arbejdstemperatur: -40ºC op til +380°C
Overflade: Orange pulverlakeret
Standard: EN 1677-4


Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37

© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes

Løftehoved VAW

Stregtegning



Belastningstabel

Varenummer	Type	WLL ton	EWL mm	Bestående af	Anvendes for krog DIN15401 nr.	Dobbelt krog DIN 15402 Nr.	e mm	t mm	w mm mm	Vægt kg
402104110330	VAW 19/20	41,1	625	AW 50 + 2 MW 36	32	40	625	350	190	31,51
402104740330	VAW 22	47,4	690	AW 50 + 2 AW 45	32	40	690	350	190	42,19
402105800330	VAW 26	58	750	AW 56 + 2 AW 50	32	40	750	400	200	56,4
402108500330	VAW 32	85	860	AW 72 + 2 AW 56	50	63	860	460	250	99,02

CERTEX Danmark A/S
info@certex.dk
+45 74 54 14 37
© November 2026 - Alle rettigheder forbeholdes