



Generelt brug



Stålwire ROPETEX S49

Produkt information

ROPETEX



ROPETEX S49 er en stålwire for generelle formål som ophæng af skilte, kontrol- og signaludstyr, men ikke til løft. Den bruges mest i små diametre op til 6 mm. ROPETEX S49 er udstyret med et stålherte (WSC).

[ROPETEX S42](#) er den samme wire, men blot med fiberherte (FC) og er derfor mere fleksibel.

Wirekonstruktion: 6x7-WSC (7x7)

Mærkning: I henhold til standard

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C, ved driftstemperaturer mellem 100°C og 200°C reduceres MBF med -10%

Standard: EN 12385-4

Advarsel: Må ikke anvendes til løft

Fyldfaktor: 0,55

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm ²)	Smøring	Vægt kg/100m
101100204270040	2	1.960	Galvaniseret	sZ	3,04	1,73	Dry	1,54
101100304270040	3	1.960	Galvaniseret	sZ	6,84	3,89	Dry	3,46
101100404270040	4	1.960	Galvaniseret	sZ	12,2	6,91	Dry	6,14