

Kædestrammer POWERTEX PLB

Produkt information



POWERTEX

POWERTEX Kædestrammer type PLB er fremstillet i klasse 8 kvalitet, med sikkerhedsstift i hver krog.

- Sikker - POWERTEX kædestrammere er stærke og pålidelige og de overholder EN 12195-3
- Sikker - PLB kædestrammere er individuelt korrekt last testet med 1,25 x LC før levering
- Hver kædestrammer smøres og funktionstestes før levering for at sikre effektivitet ved brug
- Stålstøbt skraldehåndtag optimeret til en standard håndkraft på 50 daN
- Smedeformede rørender danner et let og stærkt centernav
- Det lukkede kropsdesign beskytter gevindene mod skader og forhindrer samtidig snavs i at trænge ind i midten af kroppen
- Varmsmedede sejhærdede øjebolte og kroge
- Opkørningskroge er udstyret med sikkerhedsstifter der forhindrer slip.
- Rød pulverlakeret for god korrosionsbeskyttelse og hurtig identifikation som originalt POWERTEX udstyr
- Beregnet til brug sammen med POWERTEX surringskæde
- Hver kædestrammer er forsynet med vigtigt advarselsmærke
- Brugsanvisning på flere sprog inkluderet

... [Read more](#)

Materiale: Højstyrke stålkonstruktion.

Mærkning: I henhold til standard, POWERTEX, størrelse, kvalitet, surringskapacitet, STF, "Ikke til løft", sporbarhedsmærkning

Arbejdstemperatur: -40°C op til + 200°C.

Overflade: Pulverlakeret i Powertex rød

Standard: EN 12195-3

Advarsel: Ikke godkendt til løft.

Kædestrammer POWERTEX PLB

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | Kæde diameter mm | LC kN | Brudstyrke ton | STF daN min. | Tilspændingslængde mm | Prøvelast tons | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | Vægt kg |
|-----------------|---------|---------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 705100810000260 | PLB-40 | 8 | 40 | 8 | 2.000 | 160 | 5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 780 | 620 | 10,5 | 4,5 |
| 705101280000260 | PLB-63 | 10 | 63 | 12,6 | 2.000 | 162 | 7,9 | 355 | 66 | 16 | 252 | 825 | 663 | 12 | 5,4 |
| 705102030000260 | PLB-100 | 13 | 100 | 21,2 | 2.500 | 150 | 12,5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 925 | 775 | 15 | 7,7 |
| 705103260000260 | PLB-160 | 16 | 160 | 32,2 | 2.500 | 151 | 20 | 355 | 66 | 16 | 252 | 984 | 833 | 19 | 10,2 |