

## Kædesurringsæt POWERTEX PLC

### Produkt information



### **POWERTEX**

POWERTEX Kædesurringsæt type PLC er lavet af kortleddet rundstålskæde i klasse 8, med kroge med sikkerhedspal i hver ende.

Kæderne er designet for hurtig og sikker surring mellem trailer og lasten, der skal sikres.

- Sikkerhed - POWERTEX kædesurringsæt er stærke og pålidelige og består af EN standardkæder og kroge
- Surringskæden er fremstillet iht. EN 12195-3
- Sort elektroforetisk malede kæder klasse 8 i henhold til EN 818-2
- Røde pulverlakerede kroge med kraftige sikkerhedspaler i henhold til EN 1677-2
- Hver kædesurringsæt er mærket med et holdbart aluminiums identifikationsmærke
- Beregnet til brug sammen med POWERTEX kædestrammer
- Brugsanvisning på flere sprog inkluderet

... [Read more](#)

**Materiale:** Højstyrke kæde i klasse 8 i henhold til EN-standarden

**Mærkning:** I henhold til standard, POWERTEX, surringkapacitet, "Surringskæde - Ikke til løft!", produktionsdato, batchnummer

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C.

**Overflade:** Sort elektroforetisk malede kæder og røde pulverlakerede kroge

**Standard:** EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

**Advarsel:** Ikke godkendt til løft.

## Kædesurringsæt POWERTEX PLC

### Tekniske data

| Varenummer      | Kæde diameter mm | LC kN | LC (Lige) daN | Brudstyrke ton | EWL m | Model | Vægt kg |
|-----------------|------------------|-------|---------------|----------------|-------|-------|---------|
| 704100800500090 | 8                | 40    | 4.000         | 8              | 5     | PLC8  | 7,8     |
| 704100800800090 | 8                | 40    | 4.000         | 8              | 8     | PLC8  | 12,7    |
| 704101000350090 | 10               | 63    | 6.300         | 12,6           | 3,5   | PLC10 | 9,3     |
| 704101000500090 | 10               | 63    | 6.300         | 12,6           | 5     | PLC10 | 12,6    |
| 704101000600090 | 10               | 63    | 6.300         | 12,6           | 6     | PLC10 | 15,3    |
| 704101000800090 | 10               | 63    | 6.300         | 12,6           | 8     | PLC10 | 19,7    |
| 704101001000090 | 10               | 63    | 6.300         | 12,6           | 10    | PLC10 | 23,9    |
| 704101300500090 | 13               | 100   | 10.000        | 21,2           | 5     | PLC13 | 21,6    |
| 704101300800090 | 13               | 100   | 10.000        | 21,2           | 8     | PLC13 | 32,8    |
| 704101301000090 | 13               | 100   | 10.000        | 21,2           | 10    | PLC13 | 40,6    |
| 704101600500090 | 16               | 160   | 16.000        | 32             | 5     | PLC16 | 33,9    |
| 704101600600090 | 16               | 160   | 16.000        | 32             | 6     | PLC16 | 39,7    |
| 704101600800090 | 16               | 160   | 16.000        | 32             | 8     | PLC16 | 51,3    |