



## Lufttalje Red Rooster TMH (3.000 - 15.000 kg)

### Produkt information

Den nye RED ROOSTER TMH-serie af lufttaljer har den højeste løftehastighed med den laveste indbygningshøjde på markedet. Med M4 klassificering af mekanisme, denne hejse er ekstremt pålidelig. Den vil garantere kontinuiteten i din proces. TMH lufttaljerne er designet med et fuldt lastbærende øje til montering og sikring af taljen for ekstra sikkerhed.

#### Standard konfigurationer:

- Præcis variabel hastighedsregulering (snorstyring og hængetryk)
- Optimal styring af belastningen, meget præcis positionering
- Mekanisk ende stop system
- Indbygget lastbegrænser uden tab af indbygningshøjde
- Lavt støjniveau (80 dBA)
- Lufttryk 0,4 - 0,63 MPa (4-6,3 bar)

#### Tilvalg:

- Marine Specifikation/Korrosionsbestandig
- Malingsystemer fra C2 - Industriel til C5 - Offshore-specifikation (Rød finish som standard. Andre RAL farver fås på forespørgsel)
- Valg af nedhæng
- Radio kontrol nedhæng til elektro pneumatiske betjenerer
- Kontrolsystemer
- Kædebeholder (PVC, galvaniseret eller rustfrit stål)
- Forskellige typer af krog eller gaffel til rådighed
- Luftforsyningssystemer og ventiler
- Udblæsningsrør
- Inhouse design til "special design"
- Pinol systemer
- Hovedafbryder
- ATEX - I henhold til EF-direktiv 94/9 / EF (Ex Classification)

#### Anbefaling:

Vi anbefaler kraftigt at bruge et luftbehandlingsaggregat, f.eks. fra SMC (tilbydes separat).

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Standard:** EN 14492-2

Varenummer	Type	WLL ton	Antal kædefald	Løftehastighed uden last m/min.	Luftforbrug løft	Løftehastighed med last m/min.	Sænkehastighed med belastning (m/min.)	Luftforbrug nedsænkning	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H Ø mm	I mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5601TMH3000C	TMH-3000C	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	50	34	99	10
5601TMH3000PE	TMH-3000PE	3	1	10,8	56	5,4	10,2	68	537	314	189	125	265	311	-	-	99	10
5601TMH6000C2	TMH-6000C2	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124	10
5601TMH6000P2E	TMH-6000P2E	6	2	5,4	56	2,7	5,1	68	742	371	245	126	265	311	65	42	124	10
5601TMH9000C3	TMH-9000C3	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	295	265	311	75	53	170	10
5601TMH9000P3E	TMH-9000P3E	9	3	3,6	56	1,8	3,4	68	783	455	160	395	265	311	75	53	170	10
5601TMH12000C4	TMH-12000C4	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190	10
5601TMH12000P4E	TMH-12000P4E	12	4	2,7	56	1,35	2,5	68	856	398,5	149,5	249	309	266	83	64	190	10
5601TMH15000C5	TMH-15000C5	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	83	58	280	10
5601TMH15000P5E	TMH-15000P5E	15	5	2,16	56	1,08	2,04	68	855	466	152,5	313,5	300	275	84	58	280	10

## Tekniske data

## Stregtegning

